

上航传感器/上航高精度地磅传感器/中航电测传感器/衡器传感器

产品名称	上航传感器/上航高精度地磅传感器/中航电测传感器/衡器传感器
公司名称	广西南宁普开称重设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中航电磁(上航高精度) 型号:30T
公司地址	南宁市西乡塘区科园大道52-1号嘉华绿洲2号楼H座923号
联系电话	13407727668 13558314999

产品详情

特点 精度好,稳定性好 一致性好、互换性 有自我识别功能,便于故障诊断 传输距离远,通信速
强,安装维护方便 可靠性好,抗干扰能力强 度快,防作弊效果显著

技术指标

精度等级	oiml r60 c3		量程	
最大检定分度数	n max		3000	额定输出
最小检定分度值	v min		emax/7500	测量速率
综合误差	%fs		± 0.020	激励电压
蠕变	%fs/30min		± 0.016	通讯接口
温度对输出灵敏度的影响	%fs/10		± 0.011	通讯波特率
温度对零点输出的影响	%fs/10		± 0.019	最大通讯距
补偿温度范围			-10 ~ +40	总线地址数
使用温度范围			-20 ~ +60	防护等级
安全过载范围	%fs		120	电缆线长度
极限过载范围	%fs		150	电缆线规格

外形尺寸mm

尺寸(mm)	10t	20-30t	40t,50t
h	195	225	267
s	50	76	82

接线方式:

红 v+ 黑 gnd 黄 rx+ 棕 rx- 蓝 tx+ 白 tx- 透明

本产品的加工定制是是，品牌是中航电磁（上航高精度），型号是30T，种类是压力，材料是金属，材料物理性质是半导体，材料晶体结构是非晶，制作工艺是合金钢，输出信号是数字型，防护等级是IP67，线性度是1（%F.S.），迟滞是1（%F.S.），重复性是1（%F.S.），灵敏度是2.0，漂移是2，分辨率是10000/2