

# 奥地利E+E风速变送器EE65-VB5,EE65-VB5-D02| 品质保证！

产品名称	奥地利E+E风速变送器EE65-VB5,EE65-VB5-D02  品质保证！
公司名称	上海玖荣实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:EE 型号:EE65,EE65-VB5,EE65-VB5-D02
公司地址	上海市杨浦区邯郸路8号701号席位
联系电话	18721919240

## 产品详情

奥地利e+e风速变送器ee65-vb5,ee65-vb5-d02

ee65系列风速变送器特点 ee65是精密暖通控制的理想变送器 测量方法基于新型热膜风速计原理，采用e+e elektronik 公司为工业自动化开发的特殊薄膜敏感元件，在低风速时保证高精度，并且对尘土敏感度低，从而可靠性高，维护成本低。 所有用于变送和线性化的元件均集成在外壳里。通过跳线变化可按应用要求来调整工作范围、模拟量输出及响应时间。 有三种不同的外壳形式，分别为管道安装、墙面安装和远传分体探头。可配液晶显示屏显示实际的测量读数技术参数：风速范围 1) 0-10 m/s，0-15m/s，0-20m/s输出信号 1) 0-10v -1ma风速精度  $\pm (0.1 \text{ m/s} + 3\% \text{ 测量值})$  0-10 m/s (20%，45%rh，1013 hpa时)  $\pm (0.3 \text{ m/s} + 3\% \text{ 测量值})$  0-15 m/s  $\pm (0.3 \text{ m/s} + 4\% \text{ 测量值})$  0-20 m/s响应时间 t 90 (10 m/s时) 1) 2秒或0.2秒供电电压 selv 24 vdc/vac  $\pm 10\%$ 电流消耗 acmax. 150madcmax. 90ma偏转角度相关性 <3%测量值，当  $|da| < 10^\circ$  时连接螺纹接头最大1.5mm2电磁兼容性 en 50081-1en 50082-1en 50082-2外壳/防护等级聚碳酸酯/ip65，或ip40（带液晶显示）温度范围工作温度-10 +50 跳线选择储藏温度-30 +60

上海玖荣实业有限公司为工业用品的优秀集成供应商。玖荣实业为最大非生产原料工业品的提供商之一，公司产品系列包括：劳保用品和个人防护用品系列，环境安全和环境保护系列，物料搬运和仓储用品，仪器仪表，工业工具，工业照明等。玖荣实业多年的采购配套经验和强大的网络销售平台，为大量的工业客户提供产品服务和工业代购业务，被客户称为工业领域的家乐福。玖荣实业，诚信为本

本产品的加工定制是是，品牌是EE，型号是EE65,EE65-VB5,EE65-VB5-D02，种类是流量，材料是聚合物，材料物理性质是绝缘体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是薄膜，输出信号是模拟型，防护等级是65，线性度是1 (%F.S.) (%F.S.)，迟滞是1 (%F.S.) (%F.S.)，重复性是1 (%F.S.) (%F.S.)，灵敏度是1%，漂移是0，分辨率是1%