

LWGY-WS食品卫生涡轮流量传感器

产品名称	LWGY-WS食品卫生涡轮流量传感器
公司名称	西安美测电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美测 型号:LWGY-WS
公司地址	西安市碑林区南关正街85号世家星苑2108室
联系电话	18049212714

产品详情

lwgpy-ws食品卫生涡轮流量计

lwgpy-ws食品卫生涡轮流量传感器

张傲仁 www.58mcdz.com

一、概述

lwgpy-ws系列卫生涡轮流量计是一种可广泛应用于制药、食品、饮料等行业，作为计量、配料、控制、成品灌装等用途的流量计量仪表。该仪表外壳是不锈钢（316L）制成，机芯部分使用特种材质，具有良好的防腐蚀、防锈能力。专门为制药、饮料行业设计，采用快装式连接结构，方便清洗。

二、产品特点

国际化标准，可替代同类进口产品 防腐防锈材质，适用于卫生行业

快装式结构，易于安装维护 精度高，重复性好

三、适用场合

制药行业：生理盐水、葡萄糖水等输液制品的灌装与计量；

食品、饮料行业：蔬菜汁、果汁、啤酒、成品油等液态食品的灌装与计量

四、 技术参数

1、基本参数

执行标准	涡轮流量传感器
仪表口径 (mm)	4、6、10、15、20、25、32、40、50
精度等级	±1%r、±0.5%r、±0.2%r (需特制)
量程比	1:10 1:15 1:20 (需特制)
传感器材质	316 (I) 不锈钢
使用条件	介质温度：-20 ~+120 环境温度：-20 ~+60 相对湿度：5%~90% 大气压力：86kpa~106kpa
信号输出功能	脉冲信号、4~20ma电流信号
通讯输出功能	rs485通讯、hart协议等
工作电源	a外电源：+24vdc ± 15%，纹波 ± 5%，适用于4~20ma输出、脉冲输出、rs485等 b内电源：1组3.0v10ah锂电池，电池电压在2.0v~3.0v时均可正常工作
信号线接口	基本型：赫斯曼接装头或自带三芯线缆；防爆型：内螺纹m20*1.5
防爆等级	exiaiiict4或exdiibt6
防护等级	ip65或更高 (可订制)

本产品的加工定制是是，品牌是美测，型号是LWGY-WS，种类是流量，材料是金属，材料物理性质是半导体，材料晶体结构是多晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP65，线性度是1 (%F.S.)，迟滞是1 (%F.S.)，重复性是1 (%F.S.)，灵敏度是见资料，漂移是见资料，分辨率是见资料