

三头悬挂式离子风机 SG03离子风机

产品名称	三头悬挂式离子风机 SG03离子风机
公司名称	深圳市龙华新区观澜百顺发电子工具行
价格	面议
规格参数	型号: 品牌:SUNGEE 类型:悬挂式离子风机
公司地址	广东 深圳市宝安区 观澜街道新城社区观澜大道福民电子城A1001
联系电话	075523050098/18688938619 18688938619

产品详情

sungee品牌sg03三头悬挂式离子风机

sg03 三头悬挂式离子风机适合悬挂着安装使用，有三束离子风输出，离子输出量大，覆盖范围广、适用于大面积区域的静电消除，sg03三头离子风机可快速消除静电，离子平衡电压为 $\pm 10v$ ，可连续调节风速.内置风机和高压电源供应器，是一款常用的离子风机.

产品特点

- 1、适合悬挂着安装使用
- 2、三束离子风输出
- 3、除静电面积宽
- 4、风速连续可调
- 5、内置风扇和电源供应器
- 6、适用于大面积区域的静电消除

主要用途

sg03三头悬挂式离子风机主要用于消除静电，解决静电对电子产品的破坏，静电引起的吸尘问题，解决静电引起的产品粘合问题，静电排斥引起的小零件跳跃问题等。

典型应用

sg03三头悬挂式离子风机广泛用于电子行业、led光电、半导体、小零件加工、医药制造、印刷、包装、塑胶喷涂、塑胶脱模，塑料薄膜的剪切，圆圈和覆膜等等，

技术参数

输入电压	110v/60hz or 220v/50hz
输入电流	0.9a or 0.45a
重量	11.7kg
外型尺寸	1100mm(l) × 170mm(w) × 125mm(h)
操作温度	0 ° c ~ 50 ° c
风量	120~330cfm
残余电压	0 ± 10v (距风机前300mm处)
除静电时间	2s (距风机前300mm处)

工作原理

sg03三头悬挂式离子风机可产生大量的带有正负电荷的气流，可以将物体上所带的静电荷中和掉，当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。

使用方法

根据sg03三头离子风机的输入电压，将sg03离子风机的插头插入220v或110v的插座上，插座要有安全接地。

顺时针旋转调速开关到指示灯亮即表示sg03离子风机开机了，旋转调速开关，可调节风量的大小，将调速开关逆时针旋转，调到“关”的位置指示灯灭，表示sg03离子风机关机。

sg03悬挂式离子风机开机后，对着需要除静电的地方吹，就可以消除静电了，sg03离子风机距离除静电的地方保持在30cm-120cm左右比较好，使用sg03三头悬挂式离子风机进行电子装配时，离子气流应尽可能覆盖工作区，这样对物体表面的正负电荷才能很好的中和，使其保持中和状态。

保修服务

本公司严格遵守：产品质量第一，信誉第一，客户至上的宗旨，对sg03三头悬挂式离子风机实行以下承诺

1.保用期 凡本公司出售的sg03离子风机保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺问题造成的质量问题，本公司免费修理。

2.保用期后

凡本公司出售的sg03离子风机保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保证客户的利益。

本产品的型号是SG03，品牌是SUNGEE，类型是悬挂式离子风机，气流方向是横流风机，材质是铝风机，风机压力是中压风机，性能是低噪音风机，用途是消除静电，离子风量是120-330（cfm）（cfm），耗电时间是2（s）（s），输入电压是220（V）（V），适用范围是消除静电、除尘，安装距离是30（cm）（cm），离子风区有效范围是4800，离子平衡度是10