

IHF 衬氟泵 CS+F46 碳钢内衬氟塑料 PTFE PFA 耐酸 耐腐蚀化工泵

产品名称	IHF 衬氟泵 CS+F46 碳钢内衬氟塑料 PTFE PFA 耐酸 耐腐蚀化工泵
公司名称	江苏宙斯盾耐腐耐磨泵有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:IHF 用途:化工泵
公司地址	江苏省泰州市张桥镇古塘亚梅路18号
联系电话	86-052389788805 18051189787

产品详情

ihf 衬氟泵 cs+f46 碳钢内衬氟塑料 ptfе pfa 耐酸 耐腐蚀化工泵 .ihf系列衬氟泵 四十几套 模具规格齐全 大泵烯酸泵 酸洗泵 化工流程泵 ihf泵密封无泄漏 宙斯盾泵业的特长 内衬氟合金泵 密封好 耐颗粒 耐结晶 耐高温 无泄漏 衬氟合金泵衬f46泵 衬氟泵 耐高温腐蚀化工泵 江苏生产f46泵 质量好的厂 江苏宙斯盾直接生产厂家低价供应无泄漏化学环保处理化工泵工程 泵专业生产各种化工无泄漏泵各种酸、碱类清液；酸、碱类料浆均能输送的多功能泵，特别是有色金属、稀贵金属湿法冶炼行业；染料行业；硫酸行业使用性能十分突出，是目前既要求耐腐蚀，同时还要求耐磨损的场合最理想的泵种。 ihf型氟塑料离心泵的泵体采用金属外壳内衬全氟乙丙烯(f46)、叶轮和泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型，轴封采用外装式波纹管机械密封，静环选用99.9%氧化铝陶瓷或碳化硅，动环采用四氟填充材料或碳化硅。 ihf氟塑料衬里离心泵的特点是该泵结构先进合理，耐腐蚀强，密封性能严密可靠，工作稳定，躁声低，使用寿命长。 ihf氟塑料衬里离心泵是单级单吸式氟塑料合金化工离心泵，是按国际设计并结合非金属泵的加工工艺设计生产的。 ihf氟塑料衬里离心泵具有耐磨、耐腐、耐高温、不老化、机械强度高、无毒素分解、使用温度宽。输送介质温度为-85 ~200 等优点。该泵广泛适用于化工、制药、石油、冶金、电力、电镀、酸洗、农药、造纸等行业中液体输送、废水处理和加酸等工艺流程。 ihf氟塑料衬里离心泵可输送任何浓度的硫酸、盐酸、硝酸、醋酸、氢氟酸、王水、强硷、强氧化剂、有机溶剂等强腐蚀性介质的使用，是目前最先进的耐腐蚀装备之一。 要买 ihf 衬f 46泵 衬氟泵 耐高温腐蚀化工泵就找江苏宙斯盾、是 江苏生产f46泵 质量好的厂家。 江苏宙斯盾直接生产厂家 质量好价格优大量现货。衬氟泵 江苏宙斯盾 ihf系列衬氟泵 四十几套 模具 规格齐全 大泵规格齐全。

ihf型(夹板加强) 氟合金塑料耐腐蚀离心泵 夹板式全氟塑料合金泵

氟塑料化工泵是我公司根据用户的需求，经过多年来研制开发出的一种新型耐腐耐磨耐颗粒结晶的化工用泵。

特点：

泵的介质过流部位全部采用了耐腐、耐磨塑料制造，泵体外围采用金属夹板加固，机封为自行设计，并

获得国家实用型专利保护。机封结构形式为内装（详见泵结构示意图），该泵的开发成功，解决了用户在强腐蚀、高温、含有固体颗粒及结晶液体（严禁使用快速结晶液体）的情况下，机封及泵与介质接触部位使用寿命短，甚至无法使用的困难。

定制：

该泵的介质过流部位可根据用户的不同介质情况采用不同的非金属材料制造，现主要材料有：氟塑料合金（f50-1、f50-2），聚偏二氟乙烯（f2），乙烯聚四氟乙烯（f40），聚苯硫醚（pps），超高分子量聚乙烯（uhmwpe），增强聚丙烯（rpp）。机械密封磨擦付材料为高密度碳（cf）或高纯度高铝陶瓷（aa），碳化硅陶瓷（kk）及填充聚四氟乙烯（ff）。机封的弹簧不与介质接触，弹簧的外层采取了涂塑处理，并有外冷却装置，用户在使用时，如有介质温度较高，为了增强机封的使用寿命，可通过外装冷却水来循环冷却机封。

结构：

泵体采用了全塑制造，外用金属夹板加固经增加其机械强度，改变了其它非金属泵机械强度差的缺点。在泵体内无任何金属嵌件，不至于因金属嵌件被介质腐蚀而使整个泵体报废，用户在安装使用过程中不必担心因塑料的机械强度差而使泵本身受到损坏。该泵全结构的设计制造是塑料泵中技术先进，结构完美，使用寿命最长，高效，节能、使用范围最广，维修简便的化工用泵。ihf衬氟泵 大型衬氟泵 口径大的衬氟泵 流量大的衬氟泵 江苏宙斯盾 规格齐全江苏宙斯盾 ihf系列衬氟泵 四十几套 模具 规格齐全 大泵 烯酸泵 酸洗泵 化工流程泵 ihf泵密封无泄漏 宙斯盾泵业的特长 内衬氟合金泵 密封好 耐颗粒 耐结晶 耐高温 无泄漏 衬氟合金泵衬f46泵 衬氟泵 耐高温腐蚀化工泵 江苏生产f46泵 质量好的厂 江苏宙斯盾直接生产厂家 低价供应无泄漏 化学环保处理化工泵 工程泵 专业生产各种化工无泄漏泵 各种酸、碱类清液；酸、碱类料浆均能输送的多功能泵，特别是有色金属、

稀贵金属湿法冶炼行业；染料行业；硫酸行业使用性能十分突出，是目前既要求耐腐蚀，同时还要求耐磨损的场合最理想的泵种。ihf型氟塑料离心泵的泵体采用金属外壳内衬全氟乙丙烯(f46)、叶轮和泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型，轴封采用外装式波纹管机械密封，静环选用99.9%氧化铝陶瓷或碳化硅，动环采用四氟填充材料或碳化硅。ihf氟塑料衬里离心泵的特点是泵结构先进合理，耐腐蚀强，密封性能严密可靠，工作稳定，躁声低，使用寿命长。 ihf氟塑料衬里离心泵是单级单吸式氟塑料合金化工离心泵，是按国际设计并结合非金属泵的加工工艺设计生产的。ihf氟塑料衬里离心泵具有耐磨、耐腐、耐高温、不老化、机械强度高、无毒素分解、使用温度宽。输送介质温度为-85 ~200 等优点。该泵广泛适用于化工、制药、石油、冶金、电力、电镀、酸洗、农药、造纸等行业中液体输送、废水处理和加酸等工艺流程。ihf氟塑料衬里离心泵可输送任何浓度的硫酸、盐酸、硝酸、醋酸、氢氟酸、王水、强硷、强氧化剂、有机溶剂等强腐蚀性介质的使用，是目前最先进的耐腐蚀装备之一。

要买 ihf 衬f46泵 衬氟泵 耐高温腐蚀化工泵就找江苏宙斯盾、是 江苏生产f46泵 质量好的厂家。

江苏宙斯盾直接生产厂家 质量好价格优大量现货。衬氟泵 江苏宙斯盾 ihf系列衬氟泵 四十几套 模具 规格齐全 大泵规格齐全。

本产品的品牌是宙斯盾，型号是IHF，用途是化工泵，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮结构是敞开式叶轮，性能是耐腐蚀，叶轮数目是单级，流量是50（m³/h），扬程是50（m），转速是2900（rpm），轴功率是18.5（kW），吸入口径是80（mm），排出口径是65（mm），规格是IHF80-65-200