

FB耐腐蚀泵 AFB不锈钢耐腐蚀离心泵 价格优惠 质量保证

产品名称	FB耐腐蚀泵 AFB不锈钢耐腐蚀离心泵 价格优惠 质量保证
公司名称	上海华工水泵厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:FBAFB 用途:化工泵
公司地址	上海市安庆路523号
联系电话	63240758

产品详情

fb、afb型耐腐蚀不锈钢泵是单级单吸悬臂式耐腐蚀离心泵，本厂吸取90年代各类泵的特点，采用先进水力模型，新颖结构与高强度纵使式双端面机械密封，具有高效节能、结构紧凑、性能稳定、使用可靠等优点。本泵适用于输送腐蚀性液体，被输送介质温度为-20 ~ +105 。采用水冷却装置，输送介质温度可达200 。

产品用途：

适用于输送有一定腐蚀性的液体，清洗系统，食品加工，医药卫生，污水处理，电镀漂染，精细化工等，以及环保工程，或者与其他工业系统。

性能及优点：

- 1.可输送有一定腐蚀性的液体。
- 2.结构稳固，紧凑，无振动，噪音低，运行平行可靠，工作范围广，维修方便
可选配多种电机，多种控制设施。
- 3.采用优质机械密封，无泄漏，使用寿命长。
- 4.采用开式叶轮，能处理污水和含细微杂物的液体，输送能力强。

型号意义：

购买注意事项：

- 1.本厂默认物流公司为佳吉货运，快递为百世汇通物流。如有特殊需求提前与我厂销售人员联系。
2. 产品到货后买方须在3个工作日内对产品进行验收，如有异议应在3个工作日内提出，否则视为已验收合格。

本公司质量服务承诺：

严格按国家标准生产和检验网上所售产品均为现货，两日内发货标准木箱包装自产品购买之日起质保期为一年

*因产品生产批次、具体型号不同，产品图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实

本产品的品牌是华工，型号是FBAFB，用途是化工泵，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮结构是半开式叶轮，性能是耐腐蚀，叶轮数目是1，流量是3.27-190.8（m³/h），扬程是12-65（m），轴功率是0.75-45（kW），吸入口径是25-150（mm），排出口径是25-150（mm），规格是FB，原理是离心泵，材质是不锈钢，汽蚀余量是2.35-4