

# SG管道泵 40SG15-50管道泵 专业离心管道泵

产品名称	SG管道泵 40SG15-50管道泵 专业离心管道泵
公司名称	杭州宝一工业泵有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:40SG15-50 材质:铸铁
公司地址	杭州市下城区甘长路49号406室
联系电话	13588809326 13386516115

## 产品详情

### sg系列管道泵图片

### sg系列管道泵产品概述

该系列管道泵是为管道增压输送，解决管道压力过低而研制的新颖泵，比目前应用卧式离心泵具有很大的优越性。由于采用先进机械密封，电机主轴直接安装叶轮，故有效率高、耗电省、结构紧凑、体积小、重量轻、装修方便等特点，并可根据扬程与流量需要并串联使用。

### sg系列管道泵产品用途

1. sg系列普通管道泵适用于高层建筑增压送水、园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、空调、制冷冲洗、浴室等冷暖水循环加压。使用温度80 以下。
2. sgr系列热水管道泵适用于采暖、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度150 以下。
3. sgp系列耐腐管道泵适用于输送食品、制药、造酒、化工等行业的工艺流程中腐蚀性介质，使用温度100 以下。
4. sgb系列防爆管道泵适用于输送无腐蚀性液体，有甲烷或煤矿井下固定设备 类及工厂 a、 b级，温

度组别为t1、t2、t3、t4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。使用温度80 以下。

5. sgpb系列耐腐防爆管道泵适用于输送化工、制药、石油、食品、国防等工业腐蚀性液体，有甲烷或煤矿井下固定设备 类及工厂 a、 b级，温度组别为t1、t2、t3、t4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。使用温度150 以下。

### sg系列管道泵性能参数

型号	口径	流量	扬程	效率	电机功率	电压	转速
	mm	m3/h	m	%	kw	v	r/min
25sg4-20	25	4	20	60	0.75	220	2800
25sg3-30	25	3	30	60	0.75	220	2800
32sg5-20	32	5	20	60	0.75	220	2800
40sg6-20	40	6	20	60	0.75	220	2800
50sg10-7.5	50	10	7.5	55	0.75	220	2800
50sg10-15	50	10	15	60	0.75	220	2800
25sg4-20	25	4	20	60	0.75	380	2800
25sg3-30	25	3	30	60	0.75	380	2800
25sg6.5-30	25	6.5	30	60	1.5	380	2800
25sg10-50	25	10	50	60	4	380	2800
32sg5-20	32	5	20	60	0.75	380	2800
32sg8-30	32	8	30	65	1.5	380	2800
32sg15-40	32	15	40	60	4	380	2800
32sg12-50	32	15	50	60	4	380	2800
32sg14-80	32	14	80	60	7.5	380	2800
40sg6-20	40	6	20	60	0.75	380	2800
40sg9-30	40	9	30	65	1.5	380	2800
40sg18-40	40	18	40	60	4	380	2800
40sg15-50	40	15	50	70	4	380	2800
40sg18-65	40	18	65	65	7.5	380	2800
40sg15-80	40	15	80	65	7.5	380	2800
型号	口径	流量	扬程	效率	电机功率	电压	转速
	mm	m3/h	m	%	kw	v	r/min
50sg10-7.5	50	10	7.5	55	0.75	380	2800
50sg10-15	50	10	15	60	0.75	380	2800
50sg12-25	50	12	25	65	1.5	380	2800
50sg15-30	50	15	30	65	2.2	380	2800
50sg18-40	50	18	40	65	4	380	2800
50sg16-50	50	16	50	65	4	380	2800
50sg20-65	50	20	65	65	7.5	380	2800
50sg25-80	50	25	80	65	15	380	2800
50sg30-100	50	30	100	65	22	380	2800

65sg30-15	65	30	15	65	2.2	380	2800
65sg30-27	65	30	27	65	4	380	2800
65sg40-40	65	40	40	65	7.5	380	2800
65sg30-50	65	30	50	65	7.5	380	2800
80sg35-20	80	35	20	65	4	380	2800
80sg50-30	80	50	30	65	7.5	380	2800
100sg50-30	100	50	30	65	7.5	380	2800

本产品的品牌是宝一，型号是40SG15-50，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是卫生，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮数目是单级，扬程是50（m），吸程是0（m），转速是2800，电动功率是4000（w），工作温度是80（ ），进出口径是40（mm），流量是15（m3/h），电压是380V