

河南省西门子授权总代理---信阳市西门子电机维修授权合作伙伴

产品名称	河南省西门子授权总代理---信阳市西门子电机维修授权合作伙伴
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）
联系电话	13510737515 13185520415

产品详情

MT8150iE与三菱PLC的以太网通信设置，三菱PLC代理

威纶通触摸屏MT8150iE与三菱PLC的以太网通信设置 威纶通触摸屏MT8150iE自带以太网接口，三菱L06CPC-CM也自带有内置以太网接口，两者之间通过以太网通讯，简单、方便、速度快。很多客户会出现通讯不上，其原因就是参数设置，下面介绍关于通讯参数的设置，触摸屏这里的设置有两点：

- 1、对触摸屏本身而言，只需要设置一个IP地址，比如设置为192.168.1.40。 {这里IP地址是触摸解硬件上设置的，即通电后输入密码(出厂设置密码为111111)在NETWORK选项页输入的IP，不是在软件上设置的}
- 2、对通讯对象PLC而言，IP地址前三段要与触摸屏相同，最后一段不一样，例如设置为192.168.1.100，端口号必须设置，设置为4999，还有就是使用协议UDP需要打钩(也可不选根据出厂默认就可以)，其他的设置根据通讯情况而设置，由于我们此时使用的L06CPU-CM的内置以太网，所以只需设置IP地址与端口号，当有使用以太网模块时，请参考威纶通与PLC连接手册。 L06CPU-CM的参数设置，只针对自身设置，1、IP地址设置与触摸屏那里一样192.168.1.100，2、协议选择UDP、打开方式选择MC协议、然后就是端口号设置为4999【注意事项】1、HMI设置触摸屏软件中选择的PLC型号要与实际应用的型号一致，IP地址也要一样，与触摸屏的地址前三位一样，最后以为不一样。例如：IP地址192.168.1.___。2、通讯的网线要专用的，直接连接需要专用的跳线网线，可以根据威纶通HMI与PLC连接手册相应的产品型号制作；通过集线器连接PLC的一般的网线即可，保证一一对应。MT8150iE与三菱PLC连接,威纶通触摸屏与三菱PLC以太网通信