

耐火型控制电缆 NHB-KVVP2-0.45/0.75kV 4x1.0

产品名称	耐火型控制电缆 NHB-KVVP2-0.45/0.75kV 4x1.0
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

低烟无卤阻燃控制电缆 本产品适合用于交流50-60Hz，额定电压750V及以下，有低烟、无卤无毒、无腐蚀(无公害电缆)阻燃要求作为控制监控回路等场合使用一、生产标准采用企业标准及参照GB9330-88二、技术性能

该产品参照IEC227、IEC1034、IEC332设计三、性能要求

成束燃烧A类或B类、(炭化部分高度)： 2.5m 不延燃(未烧损距离)： 50mm

浓烟度 (zui小透光率) 60% HCL含量度 0.5mg/g四、型号名称

型号	电缆名称
DWZ-KVV	铜芯低烟无卤聚烯烃绝缘及护套阻燃控制电缆
DWZ-KVVP	铜芯低烟无卤聚烯烃绝缘及护套编织屏蔽阻燃控制电缆
DWZ-KVVP2	铜芯低烟无卤聚烯烃绝缘及护套铜带屏蔽阻燃控制电缆
DWZ-KVV22	铜芯低烟无卤聚烯烃绝缘及护套钢带铠装阻燃控制电缆

DWZ-KVVVR	铜芯低烟无卤聚烯烃绝缘及护套阻燃控制软电缆
DWZ-KVVVRP	铜芯低烟无卤聚烯烃绝缘及护套纺织屏蔽阻燃控制软电缆
DWZ-KVVP2-22	铜芯低烟无卤聚烯烃绝缘及护套铜带屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆

“WDZ” :表示低烟无卤阻燃五、 电缆规格

型号	导体标称截面 (mm ²)								
	0.5	0.75	1.0	1.5	2.5	4	6	10	
	芯数								
DWZ-KVVDWZ-KVVP	-	2 ~ 61			2 ~ 14		2 ~ 10		
DWZ-KVV2	-	4 ~ 61			4 ~ 14		4 ~ 10		
DWZ-KVV22 DWZ-KVVP2-22	-	7 ~ 61		4 ~ 61		4 ~ 14		4 ~ 10	
DWZ-KVVVR	-	4 ~ 61			-		-		
DWZ-KVVVRP	-	4 ~ 61		4 ~ 48		-		-	

注：推荐的芯数系列为：2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、44、48、52和61芯。