

BD-3V3三相电压变送器

产品名称	BD-3V3三相电压变送器
公司名称	乐清市天康电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天康 型号:BD-3V3
公司地址	浙江省乐清市柳市镇吕庄工业区
联系电话	86-0577-61725571

产品详情

供应bd-3v3三相电压变送器

电量变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数、功率因数角度、电能等电量参数，经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号装置。测bds-ai,bds-di直流变送器,bds-av电压变送器,bds-dv直流电压变送器,bd-ai电流变送器,bd-di直流电流变送器,bd-av电压变送器,bd-dv电压变送器,bd-3i3交流电流变送器,bd-3v3三相电压变送器,bd-4v3,bd-3p,bd-3q,bd-3p/q/i,bd-4p,bd-4q,bd-3e,bd-4e,bd-pf,bd-f,bm-ai,bm-di,bd-ai2,bd-av2量精度为0.5级或0.2级。产品符合gb/t13850-1998、iec-688标准。通用技术条件技术参数指标精度等级0.5、0.2输入标称值电流ac、dc1a5a；电压ac、dc100u300u、500u等过载持续1.2倍，瞬时电流10倍/5秒；瞬时电压2倍/30秒吸收功率

0.2ua（电流输入）；电压输入，0.2ua（100u时），0.6ua（300u时），1ua（500u时）频率50hz，60hz，±5%输出标称值4-20ma，或0-20ma，0-5u，0-10u等负载电阻电流输出时600，电压输出时1k波纹含量0.5%峰值响应时间350ms电源电压ac110/220u±15%或ac、dc85u~270u功耗交流电流，电压类3ua，功率类4ua绝缘电阻>100m耐压强度输入/输出/电源之间2.0ku/1min,50hz温度系数0~+60时，100ppm/环境温度工作：-10~+55存贮：-25~+70湿度90%rh，不结露，无腐蚀性气体场所海拔2000m安装方式din35(ts35)导轨，或用螺钉(m4×12或m3×12)固定柜体上

供应bd-3v3三相电压变送器供应bd-3v3三相电压变送器供应bd-3v3三相电压变送器供应bd-3v3三相电压变送器供应bd-3v3三相电压变送器供应bd-3v3三相电压变送器供应bd-3v3三相电压变送器供应bd-3v3三相电压变送器供应bd-3v3三相电压变送器供应bd-3v3三相电压变送器供应bd-3v3三相电压变送器供应bd-3v3三相电压变送器

本产品的加工定制是是，品牌是天康，型号是BD-3V3，测量精度是0.5，精度等级是0.5，频率是55-60（Hz）