

优惠价供应DXN-12系列户内高压带电显示装置

产品名称	优惠价供应DXN-12系列户内高压带电显示装置
公司名称	乐清八部电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:八部电气 型号:DXN-12
公司地址	浙江乐清市乐清市柳市马仁桥工业区
联系电话	86 0577 61719655 13575420009

产品详情

适用范围							
1.dxn-12系列户内高压带电显示装置(以下简称装置)适用于户内额定电压为:6、12、27.5、35kv 频率为50hz的开关处高压回路带电状况。2.显示装置中支柱绝缘子传感器,可以与各类型高压开关柜,隔离开关,接地开关等配合带电状况而且还可与电磁锁配合,实现强制闭锁开关柜操作手柄及网门,达到防止带电关,合接地开关防止误防误性能。4.正常使用环境条件a.安装地点海拔提高3000m及以下;b.适用于凝露环境。c.适用于							
型式、分类、基本参数							
1.型式显示装置由传感器与显示器两单元件组成,经用户外加导线连接为一体。							
a; 显示装置的型号及其含义为:							
b、传感器的型号及其含义:							
c、显示器型号及其含义为:							
显示装置的分类							
a、按额定电压等级分为6、10、20、27.5、35kvb、按传感器使用环境条件分为:普通型、加强绝缘型(全工况)分为;d、按显示器功能氛围:t型、q型;e、按显示器外型尺寸分为: 型 型							
显示装置基本参数:见下表							
项目名称		单位	数据				
传感器	额定电压		kv	3	6	12	20
	最高工作电压			3.4	6.9	11.5	23
	额定频率		hz	50			
	绝缘水平	工频耐受电压(有效值)	一次对二次对地	kv	25	32	42
40					60	75	
		雷电冲击耐受电压(峰值)		100			

	局部放电量	pc			
	抗弯强度	n			
显示器	氖灯启辉电压	kv	0.57	0.57	0.97
	闭锁启控电压		2.15	3.80	5.50
	二次电源电压	v	220-110		
注：表中um为最高工作电压					

本产品的加工定制是是，品牌是八部电气，型号是DXN-12，产品认证是CQC