换向阀 电液换向阀 电液动换向阀34BYM-L20H-T

产品名称	换向阀 电液换向阀 电液动换向阀34BYM-L20H- T
公司名称	淮安市巨达液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:巨达
	型号:34BYM-L20H-T34BYM-L32H-T
公司地址	准阴区工业园区淮河路118号
联系电话	0517-84925515 13801403310

产品详情

さロねね

淮安市巨达液压机械有限公司是换向阀 溢流阀 单向阀 齿轮泵等产品专业生产加工的有限责任公司(自然人投资或控股),公司总部设在,淮安市巨达液压机械有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。 淮安市巨达液压机械有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临淮安市巨达液压机械有限公司参观、指导和业务洽谈。

产品名称	产品型亏
单向阀	dif-l10h dif-l20h dif-l32h
液控单向阀	dfy-l10h1 dfy-l20h1 dfy-l32h1 a1y-ha10l a1y-ha20l
多路阀(也称为多路换向阀)	zs-l101 zs-l20 dl-l15 zd-l10
电磁换向阀	24bo-h6b 34eo-h6b 24bm-h10b 34em-h10b dsg-03-3c6 dsg-01-3c2
双联齿轮泵	314/314 532/532
双向齿轮泵	cbs-e310 cbs-e314 cbs-e320
齿轮泵	cbn-e304 cbn-e310 cbe-e314 cbn-e320 cbn-f532 cbn-f550 cbn-f563
溢流阀	yf-l10h4 yf-l20h4 yf-l32h4 yf-b10h4 yf-b20h4 yf-b32h4
手动换向阀	34sm-l10h-t 34sm-l10h-w 34sm-b10h-t 34sm-b10-w 34sm-l20h-t 34sm-l20h-w 34
	b20-w 34sm-h10b-t dmt-03-3c6 34so-l10h-t 34so-l20h-t
节流阀	la-h8l la-h10l la-h16l la-h20l la-25l la-h32l
电动液换向阀	34bym-I10h-t 34bym-I20h-t 34bym-I32h-t 34bym-b10h—t 34bym-b20h-t 34bym

本公司主营产品

概念:

电液换向阀是由电磁换向阀作先导阀与液动换向阀组合而成,又电磁阀引进油液,推动主滑阀运动,使主油路换向,适用干大流量的液压系统中.

用途:

电液动阀系电磁阀与液动阀的组合。由电磁阀起先导控制作用,使通过它的控制液流换向来改变液动阀的方向。主要用于改变油流方向,改变油马达旋转方向和油缸的运动方向等。也可用以完成卸荷和顺序动作等用途。液动阀换向的快慢可用其控制油路中的单向节流阀来调节。电液动阀既能实现换向的缓冲,避免液压系统的换向冲击,同时又能用较小的电磁铁控制较大的液流,所以常在流量较大的系统中应用。 电液动阀有二位与三位,均是四通。按其电磁阀的电源电压分为交流,直流两种,电源电压与电磁阀相同。p为液动阀的进油口,o为液动阀的回油口,a、b至油缸两端。k为电磁先导阀的进油口,l为电磁先导阀的回油口,l应该直通凹油池,不应通过任何的背压阀,亦可避免与回油o相同。

型号说明:34bym—l20h—t

34=位置数及通路数(24二位四通、34三位四通)

b=控制电磁铁类型(b湿式交流型ac、e湿式直流型dc)

y=液动型式

m=滑阀机能代号

I=连接形式(I螺纹连接、b板式连接、f法兰连接)

20=公称通径(20/32/50)

h=公称压力31.5帕

t=弹簧对中型代号

张美兵先生()和我联系电话:86 0517 84925515移动电话:13801403310传真:86 0517 84911120地址:中国江苏淮安市淮阴区江苏淮安市淮阴区淮河路118号邮编:223300公司主页:http://jdyyix1688.cn.alibaba

本产品的加工定制是是,品牌是巨达,型号是34BYM-L20H-T34BYM-L32H-T,材质是铸铁,连接形式是螺纹,公称通径是20(mm),压力环境是高压,标准是国标,零部件及配件是配件,类型(通道位置)是先导式,驱动方式是电磁,用途是换向