

广州番禺插针式变压器 隔离安全变压器

产品名称	广州番禺插针式变压器 隔离安全变压器
公司名称	广州彩益多电子有限公司
价格	6.50/个
规格参数	
公司地址	石碁镇金山华创动漫产业园
联系电话	020-84883141 15902019534

产品详情

产品描述：

EI型变压器(又名叠片变压器、方型变压器、火牛变压器)

此变压器产品铁芯采用低功耗的优质高硅取向硅钢带卷绕成形

有以下特点：

- 1, 空载损耗小、温升高、噪音小、漏磁小、工作效率高，
- 2, 直流叠加特性高;抗电强度高，
- 3, 绝缘电阻大;恶劣环境下稳定性好,可靠性高，
- 4, 高结构简单、价格便宜，等特点.可按客户要求定制。
- 5、产品应用于：

此变压器广泛应用于各类LED驱动灯饰电源、音响器材、DVD机、功放机、多媒体音响、收音机、电视机、液晶线路板、小型充电机、美容美发设备、油烟机、仪器仪表设备、舞台灯光设备、照明控制电源、空调电脑控制板、医疗设备控制电源、监控设备电源、电饭煲压力锅控制板、电磁炉主板、喷火机控制板、全新滤波板、空调防雷击板、舞台烟雾机电子恒温主板、双温红酒柜控制板、冷水机电脑板、温控控制板、喷雾机控制板、喷淋式控制板、雾炮机控制板、筛沙机控制板、雪花机控制板、豆浆机控制板、电饭煲控制板、喷火机控制板、喷雾机控制板、筛沙机控制板、雪花机控制板、储水式电热水器电源板、门禁控制电源、电子调速冷暖板、自动化设备控制线路、机械控制线路、节能设备控制线路等各种家用电器小电源。

技术指标术度量此客描：

1输入额定电压：220V 50Hz

2输出：12V 5VA

3效率：98% 4温升：<85 5波形畸变：<0.1% 6绝缘强度：5000V，1分钟无击穿。7绝缘电阻：绕阻对地绝缘电阻单相 2.2M 0备址度电机。

使用条件：1环境温度：-15 ~ +40 2相对湿度：85%