

# 钢结构 建大威坤 钢结构总承包公司

产品名称	钢结构 建大威坤 钢结构总承包公司
公司名称	武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏开发区大桥新区德成钢茂大世界西区17-1建大彩钢厂
联系电话	18942913434 18942913434

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司

C型钢种类：C型钢品种繁多，从截面形状分，有开口的、半闭口和闭口的，钢结构工程，主要产品有冷弯槽钢、角钢、Z型钢、冷弯波形钢板、方管、矩形管，电焊异型钢管、卷帘门等。通常生产的C型钢，厚度在6mm以下，宽度在500mm以下。中国常用规格有等边角钢(肢长25~75毫米)、内卷边角钢(肢长40~75毫米)、槽钢(高25~250毫米)、内卷边槽钢(高60~250毫米)、卷边Z形钢(高100~180毫米)等400多个规格、品种。产品广泛用于矿山、建筑、农业机械、交通运输、桥梁、石油化工、轻工、电子等工业。

由于C型钢截面性能优良，强度高，所以被广泛使用。C型钢檩条按高度不同，一般分为80、100、120、140、160五种规格。那么实际C型钢比重怎么计算，就是在购买如果只知道米数，重量怎么计算呢？

设计师为您讲解C型钢重量理论公式，C型钢比重=(外形总长-n个角\*2t)\*t\*7.85 (C型钢重量=展开面的断面尺寸相加\*厚度\*100\*0.00785=KG/M)，C100\*50\*20\*2每米重量=(100+50\*2+20\*2)\*2\*7.85/1000=3.768kg/m。各行数字含义(以C80×40x20×2.5为例):C80×40x20×2.5:截面高度H=80mm;截面宽度B=40mm;卷边宽度C=20mm;厚度t=2.5mm。

由于运输和安装等条件，C规格全长一般不超过12米。朋友们一定要根据图纸，钢结构总承包公司，来选择C型钢规格，钢结构，以免造成不必要的麻烦。

C型钢保管要求有哪些？

c型钢是生活和工业中常用的钢材，钢结构造价，具有坚固耐用，使用寿命长的优点。我们在使用c型钢的时候，还需要对其进行保管，不然的话会损坏c型钢的使用寿命。

- 1、用于存放c型钢的库房一定要干净整洁、干燥通风。
- 2、不同种类的c型钢在存放时需要分开堆放，以方便取放和管理。
- 3、堆放c型钢的原则是码垛稳固，堆放高度不能过高，以免发生型材滑落危险。
- 4、c型钢批发厂家告诉大家，库房内不能放置酸、碱、盐、水泥等带有侵蚀性的材料。
- 5、露天堆放的型钢，下面需垫有木垫或条石，垛面略有倾斜，以利排水。

钢结构-建大威坤-钢结构总承包公司由武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司提供。武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司是从事“铝镁锰板,彩钢瓦,钛锌板,C型钢,Z型钢,民宿酒店,箱房”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：罗经理。