

# TROMMELFLEX PUR-HF-J / 卷盘电缆 / 柔性电缆

产品名称	TROMMELFLEX PUR-HF-J / 卷盘电缆 / 柔性电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）
价格	7.70/米
规格参数	型号:TROMMELFLEX PUR-HF-J 屏蔽密度:90% 弯曲半径:6 × D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

## 产品详情

TROMMELFLEX PUR-HF-J电缆应用范围：

TROMMELFLEX PUR-HF-J卷筒电缆作为行车起重机，塔式机械设备控制电缆，适用于干燥或潮湿的室内的各种电气安装。鉴于其特殊的柔性设计，它还适用于无应力缓释可强制引导的左右非连续性运动下的安装或固定敷设。（不作为电梯电缆上下升降使用）。

TROMMELFLEX PUR-HF-J电缆产品特征：缆芯之间加黄麻绳抗拉承载，芯线与护套间还包有一层无纺布缓冲，在超高长度情况下还有承载钢丝绳可供选择（破断拉力可达10.4KN，高度可达150米）。TROMMELFLEX PUR-HF-J / 卷盘电缆 / 柔性电缆，上海科邦特种电缆有限公司供应。由于采用改性的优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质外护套比一般橡胶材质更具有抗拉性和抗撕裂强度，又保持柔软性。产品性能更佳，使用更安全

TROMMELFLEX PUR-HF-J电缆结构：导体：多股超细精绞无氧铜丝，复合VDE0295CLASS5标准  
绝缘：高机械性能绝缘TPEE绝缘

颜色：多彩颜色数字表示，参照JISC3306标准。黑色数字白色号码编号，符合IEC227标准（如需带有黄绿接地线请说明）内衬层：特殊无纺布包裹缓冲

钢丝：一根或两根无扭力自承钢丝，承载运行中产生的张力

外护套：优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质，黑色（RAL9005）

TROMMELFLEX PUR-HF-J电缆详细参数：额定电压： 1.5mm 300/500V；>1.5mm 450/750V  
测试电压： 1.5mm 2500V ；>1.5mm 3000V 使用温度范围：-15 ~ +70 弯曲半径：6\*D

OLFLEX CLASSIC 100 CY，OLFLEX CLASSIC 100 SY，OLFLEX CLASSIC 110，HIFLEX Z，HIFLEX B，HIFLEX CYZ，HIFLEX CZ，HIFLEX SYZ，HIFLEX Z 0.6/1KV，HIFLEX CYZ 0.6/1KV，HIFLEX PZ，HIFLEX CPZ，HIFLEX Single-FD，HIFLEX Z-FD

TROMMELFLEX PUR-HF-J/ 卷盘电缆/ 柔性电缆

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号