

外墙保温板 保温板 伟豪保温材料有限公司

产品名称	外墙保温板 保温板 伟豪保温材料有限公司
公司名称	苏州市伟豪保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区北桥街道聚峰路8号
联系电话	18901548498 18901548498

产品详情

的抗水、防潮性挤塑板具有紧密的闭孔结构，聚分子结构本身不吸水，板材的正反面都没有缝隙，因此吸水率极低，室内保温板，防潮和防渗透性能。

防腐蚀、性一般的硬质发泡保温材料使用几年后易老化，随之导致吸水造成性能下降。而挤塑板因具有优异的防腐蚀、防老化性、保温性、在高水蒸气压力下，仍能保持其优异的性能，使用寿命可达30-40年。

在墙面施工预留孔洞四周100

mm范围内仅抹底层聚合物砂浆并压入网格布，暂不抹面层聚合物砂浆，待大面积施工完毕后修补。

抹面层聚合物砂浆：

抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后，待砂浆凝固至表面不粘手时（一般宜在底层聚合物砂浆抹完后第二天）开始抹面层聚合物砂浆，抹面厚度以盖住网格布为准，保温板，约1mm左右。使砂浆保护层总厚度约为 2.5 ± 0.5 mm。

除了在施工过程外，外墙保温板，完好的二种系统的防水性能都可以。雨水在外墙上与墙面的接触是垂直面上的，只要面层砂浆不开裂，防水是没有问题的。另外耐风压性能也是耐候性中的重要一项，因为体系越有空腔耐风压能力就越差。所以重点就要看整个保温体系与基层的粘结面积的大小。这点XPS系统和EPS系统都是不存在问题的。透气性：透气和吸水是两个问题！空气分子与水分子的大小是相差很大的！当然有透气不透水的说法。外墙保温板-保温板-伟豪保温材料有限公司(查看)由苏州市伟豪保温材料有限公司提供。苏州市伟豪保温材料有限公司位于苏州市相城区北桥街道聚峰路8号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前伟豪在保温、隔热材料中享有良好的声誉。伟豪取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。伟豪全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。