

渠道方形闸门 手动渠道闸门QZM (CBZ) 钢制插板闸门

产品名称	渠道方形闸门 手动渠道闸门QZM (CBZ) 钢制插板闸门
公司名称	永嘉振祺阀门有限公司
价格	面议
规格参数	介质温度: 工作压差:0.5 材质:碳钢
公司地址	永嘉县江北街道浦东村
联系电话	0577-67332533 15888481213

产品详情

一、手动渠道闸门产品用途：

渠道闸门钢板闸门又称，不锈钢闸门，是振祺阀门公司引进国外先进技术生产的闸门，主要材料为不锈钢或碳钢碰涂环氧树脂涂料，橡胶软密封，具有重量轻，操作灵活，防腐蚀，不生锈，安装维修方便，密封可靠等功能，广泛应用于自来水厂、污水厂、排灌、排涝、石油、化工、冶金、环保、电力、塘堰、河流等工程，作为截止、调节流量和控制水位之用。

二、手动渠道闸门产品特点：

重量轻:约为普通闸门的1/3重量。

耐腐蚀:耐酸碱及耐大部分腐蚀性化学品及污水、海水等。

密封性好:采用橡胶软密封，密封效果好

力矩小:由于闸板重量轻，且闸板与道轨板之间摩擦阻力小，故操作力矩小。

寿命长:闸板与导轨之间装有防锁死结构使密封面磨损非常小。

维修方便:若经多年使用后出现泄漏现象，只需将闸板吊起，调换门框上橡胶密封圈即可，省时省力，维修成本低。

手动操作:采用螺杆式启闭操作，操作方便、轻巧、可靠。

电动操作:电动控制装置，定位精确、操作轻巧、易实现自控和远控。

公称通径	a	b	h	w	e
300 × 300	300	300	850	120	420
400 × 400	400	400	1050	120	520
500 × 500	500	500	1250	120	660
600 × 600	600	600	1450	120	760
700 × 700	700	700	1650	120	860
800 × 800	800	800	1850	120	960
900 × 900	900	900	2050	120	1060
1000 × 1000	1000	1000	2250	120	1160
1200 × 1200	1200	1200	2650	140	1360
1400 × 1400	1400	1400	3050	140	1560
1500 × 1500	1500	1500	3250	140	1660
1600 × 1600	1600	1600	3450	140	1760
1800 × 1800	1800	1800	3850	160	1960
2000 × 2000	2000	2000	4250	160	2160

本产品的介质温度是80（ ），工作压差是0.5，材质是碳钢，品牌是振祺，型号是CBZ，产品别名是渠道闸门，适用范围是广泛应用于自来水厂、污水厂、排灌、排涝、石油、化工、冶金、环保、电力、塘堰、河流等工程，作为截止、调，连接形式是法兰，类型(通道位置)是直通式，流动方向是单向，驱动方式是手动，用途是流量控制，适用介质是水，压力环境是常压