

德国哈威阀PMVP 45-43/G 24

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 德国哈威阀PMVP 45-43/G 24 |
| 公司名称 | 成都科迪机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 介质温度: 工作压差:1 材质:碳钢 |
| 公司地址 | 成都市成华区建设北路三段88号1幢7楼717号 |
| 联系电话 | 028-61284727 13308092467 |

产品详情

成都科迪机电设备有限公司长期特价供应：德国力士乐 / rexroth、意大利阿托斯/atos、德国哈威/hawe、德国贺德克/hydac、瑞士万福乐/wandfluh、美国派克 / parker、萨澳丹佛斯/sauer danfoss、美国moog、瑞典胜凡/sunfab、日本油研/yuken、美国太阳/sun、美国mts、德国emg等品牌的液压产品泵、阀、管件、接头、密封、油缸、马达、传感器、放大器、控制器及系统等电子液压产品。

联系人：王小姐、刘先生

电话：028-65918538 13056680063 13308092467

传真：028-61284727

公司网址：<http://www.cd-kedi.com>

qq：243349161 1251046088成都科迪机电设备有限公司长期销售hawe/哈威产品。

pmvp 45-43/g 24

k60n-064rdn k60n-047rdn

mvx64c-266 r9.8-9.8-9.8-9.8a

sg2w-nuh lhk40f-11cpv-pyd-350

lhk40f-11cpv-pyd-160 lp125-16

mvx 64 c-266 nnzp16cz 2/120

nswp2w/m/r/07-g 24 wgs 2-3b-wg 230

m1ve 13 hr z45

z12.3 sg0w-ak

vzp1n14f2-g24 wn1d-g24

wv16-s dg35-1/4g1/420-250bar

pmvp 45-43/g 24 ba 2-bvem 11jb/m/0/2-x 24

ba 2-bv 11 h/m/0/2-x24 em 21 ds-x 24

cdk3-5r-130

swr1f-dd-1-x24 gr2-4-g24

as1/130-x-24 gr2-3-g24

swr2f-dd-1-x24 g 22-0 g24

vzp1e22-g24 swpn 2 b-x 24

sg2w-nuh swpn 2-w-x 24

mvcs56fr dg365

dg35 k60n-064 rdn

r9.8-9.8-9.8-9.8a gr2-4-g24

lhk40f-11cpv-pyd-160 gr2-3-g24

g 21-1 b-g 24 g22-0-g24

r5.6a rd41

r2.5a rc3e

pump k60n-047 rdn drh1

r9.8-9.8-9.8-9.8a g22-1b-g24

v30d-250rkn-1-1-xx/lsn-2/132-200

cdk-3-5-95

psl31/180-3-32h80/80 c150/ea2 -32h40/40 a150 b100/ea2 -32h40/40 a150 b100/
ea2 -32h40/40 c100/ea2 -32h40/40 c100/ea2 -32h16/16 c100/ea
2-ei-g24

k60n-064 rdn

柱塞泵k60n-047 rdn,k60n-064 rdn,k60n-047rdn-a45/38 , k60n-064rdn-a45/38泵 v 3 0 d 1 4 0 - 1 4 0
l s n , v 3 0 d 2 0 0 r d n - 1 - 1 - 0 4 / l s n - 2 - 2 5 0 , r4,3a

泵 r8.4/d13.2-v4.0-a/250 , k60n-047 rdn- a45/38 , k60n-047rdn , k60n-064rdn , k60n-084ldn , r 0.18/m
0.25 3 × 400/230 v 50 hz-pyd , r 0.27/m 0.25 3 × 400/230 v 50 hz-pyd,rg2. , v30d-045 rkn-1
-0-02/vp,v30d140-140lsn,v30d140rdn-2-1-04ln400/m,v30d140rdn-2-1-ln400,v60n-090 ldun-1-0-03/lsn-2-泵r8.3-
8.3-8.3-8.3 250bar,r8.3-8.3-8.3-8.3 维修包,r9,8, r1 , 5a,r2 , 5a,r4 , 2

比例调速阀se 3-3/30-g 24 , seh 2-2/4/18 f p-g 24 , seh 2-3/30 f p-g 24 , seh 2-3/36 f p-g
24 , seh 2-3/50 f p-g 24 , seh 3-3/30-g 24 , she 2-3/30 f p-g 24 , she 2-3/36 f p-g
24 , she 2-3/50 f p-g 24比例多路阀psl 31/110-3-32 h 6/6 /ea-32 h 6/6 /ea-32 h 6/6
/ea-32 h 6/6 /ea-32 h 6/6 /ea-e 1-g 24比例多路阀psl 31/210-3 -32 h 25/25 a 190 /ea -
32 h 25/25 /ea -e 4-g 24比例多路阀psl 51/200-3-42 h 63/63 /h-e 1比例多路阀"psl-31/350-33
8-l-63/80/ea32-0-25/25/ea32-j-63/40/ea32-j-63/40/ea32-j-25/16/ea32-j-16/10/e1-x24"。。。。。

欢迎来电询问！

本产品的介质温度是40（ ），工作压差是1，材质是碳钢，品牌是哈威HAWE，型号是PMVP45-43/G24
，产品别名是阀门，适用范围是液压系统，连接形式是螺纹，类型(通道位置)是直通式，流动方向是单
向，驱动方式是电磁，用途是调节，适用介质是油品，压力环境是常压，规格是PMVP45-43/G24