

园林农用浇水浇花灌溉旋钮式定时控制阀

产品名称	园林农用浇水浇花灌溉旋钮式定时控制阀
公司名称	余姚市奥达鑫电子有限公司
价格	面议
规格参数	介质温度: 工作压差:0.2~4公斤 材质:塑料
公司地址	余姚市泗门镇北路(原金属制品厂内)
联系电话	86-0574-62053876 18958218220

产品详情

本产品是光定时器销售，套图及其它部件组装图只是给大家进行安装使用演示，在此提醒买家，避免买家误解。

该款定时器是新款出口产品，配有不锈钢顾虑网，中文说明书等。特配有全密封半透明密封盖，这样放在室外也不怕风吹雨淋。

功能说明：

1.使用二个1.5伏7号电池;

2.适合0-4公斤水压;

3.适合水温5 -40 ；

4.可编程设置浇水时间,标准时钟时间等;

5.全防水功能。

请仔细阅读下列操作说明并正确执行本说明书中各项功能的规定，了解该产品控制装置的特性，掌握正确而安全使用的方法。出于安全考虑，未成年人不得使用该浇水控制装置。技术数据 液体介质：干净的清水 最高水温：0-40摄氏度 工作压力：0.0-4公斤 浇水次数（可通过旋转开关控制），指定方式持续输出最短开阀浇水时间为1分钟，最长持续输出开阀浇水时间为120分钟。 浇水循环（可通过旋转开关控制），指定循环时间最短周期为1小时，最长循环周期为72小时。 使用的电源：3v，aaa电池2个，（7号普通电2个）使用方式

装入电池（第一次装入电池，水阀会自检一次，阀球会自动转至关闭状态下）

b旋转开关拨至需要的循环的时间点 a旋转开关拨至需要的持续浇水的时间点

水阀在10秒钟内，自动按设置的程序工作注意：设置的循环时间不能小于开阀输出的持续时间

b旋转开关设置为0状态下，水阀开启浇水只有一次 a旋转开关设置在off状态下，水阀会关闭。

注意：定时器必须接带有螺纹的水龙头，且水龙头螺纹大小有四分与六分，定时器自身是六分的，若水龙头螺纹是四分的，还需配一个四分的转换接头与定时器配套。

定时器出水口可根据需要接单出口接头或双出口分流器+接头。（注意：光定时器是不带这个接头跟分流器的，需要另行购买。）

定时器出水口可根据需要接四出口分流器+接头。（注意：光定时器是不带这个接头跟分流器的，需要另行购买。）

套装使用效果演示

本产品的介质温度是5~40（ ），工作压差是0.2~4公斤，材质是塑料，品牌是ADX，型号是DSQ002，产品别名是定时器控制阀，适用范围是适用于家庭花园、天台、阳台、绿化植物等自动浇水喷灌的场合等，连接形式是螺纹，类型(通道位置)是直通式，流动方向是单向，驱动方式是电子，用途是截止，适用介质是水，压力环境是常压，规格是1.5V*2