

FDI-X防爆地漏 防爆波地漏 不锈钢防爆地漏

产品名称	FDI-X防爆地漏 防爆波地漏 不锈钢防爆地漏
公司名称	广州蓝林机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	介质温度: 工作压差:3.5mpa 材质:铸铁、不锈钢
公司地址	广州市天河区黄村东路35号B区B座B222房
联系电话	13682293669 13527675789

产品详情

一、fdi-x防爆地漏用途：

防爆地漏适用于新建或改建各类防空地下室中的扩散室、洗消间、防毒通道等需冲洗房间的排水地漏装置，平时处于关闭状态。将漏芯放置在阀腔里，并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧（反之逆时针方向旋转60度即可退出），密闭时可防止爆炸冲击波及其他有毒气体进入防护区，起到安全防护的作用。战时该地段染毒需清洗时，可将地漏打开，进行排水。防爆地漏经模拟核爆炸试验，达到五级人防的抗爆要求。二、防爆地漏主要技术性能及要求：

防爆波地漏静压试验：1mpa防爆波地漏平面及周边测试抗爆压力：3.5mpa防爆波地漏底部测试抗爆压力：1.5mpa防爆波地漏介质要求：无腐蚀及杂物的水，水温1~100

三、规格dn	外径 ϕ	总高h	螺纹连接
50	125	110	2
65	135	125	2 1/2
80	180	130	3
100	200	135	4
150	235	160	6

四、防爆地漏安装及使用：

1、该防爆地漏产品安装在人防工程的排水管道处，平时地漏处于开启状态，保证正常排水。战时地漏漏盖下降，逆时针旋紧后封闭排水口，防止冲击波，毒气进入人防区，并可遏止地下水倒灌。2、防爆地漏安装时，地漏体与下水管丝扣拧紧后再施工，上盖顶面应低于混凝土水平面5~10mm。3、防爆地漏安装使用后应定期进行清扫杂物。4、防爆地漏密封胶条每隔一年检查一次，长期使用发现地漏体密封面锈蚀，应除锈处理，并保养。

本产品的介质温度是80（ ），工作压差是3.5mpa，材质是铸铁、不锈钢，品牌是上海南翔人防设备有限公司，型号是FDI-X、FBD，产品别名是防毒防臭地漏，适用范围是各类防空地下室中的扩散室、洗消间、防毒通道等需冲洗房间，连接形式是螺纹，类型(通道位置)是直通式，流动方向是单向，驱动方式是水力控制，用途是截止，适用介质是水，压力环境是常压，规格是50-150，防护效率是 > 95%，抗爆炸冲击波是大于等于0.1mpa