

## 气动旋转圆盘阀 摆动式圆盘阀

产品名称	气动旋转圆盘阀 摆动式圆盘阀
公司名称	永嘉县顺嘉阀门有限公司
价格	面议
规格参数	介质温度: 工作压差:1.0 材质:外体金属,内衬陶瓷
公司地址	浙江永嘉县瓯北镇东瓯街道和一工业区
联系电话	86 0577 67951926

### 产品详情

该旋转圆盘阀采用结构陶瓷作密封副(闸板及阀座均为耐磨结构陶瓷),耐冲刷,耐磨性好.大阀腔设计,旋转式闸板密封结构,启闭过程中闸板自旋,启闭灵活.并有抛光自洁功能,阀门关闭时单向密封,适用于干灰、粉煤、渣浆、颗粒物料等介质的输送,常用于气力输送系统中作进料,出料以及排气平衡,无积灰,无卡涩,维护简单,使用寿命长。

本产品的介质温度是325( ),工作压差是1.0,材质是外体金属,内衬陶瓷,品牌是顺嘉,型号是BZ643TC-10C,产品别名是圆盘阀,适用范围是适用于干灰,粉煤,连接形式是法兰,类型(通道位置)是直通式,流动方向是双向,驱动方式是气动,用途是放料,适用介质是适用于干灰,粉煤,压力环境是低压,规格是DN50-DN300