

GJ-S（手动）型胶管阀（管夹阀）

产品名称	GJ-S（手动）型胶管阀（管夹阀）
公司名称	云南中石机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	介质温度: 工作压差:16 材质:耐纳特
公司地址	昆明经开区东郊九公里普照村长春生产队
联系电话	13888067686 18587198180

产品详情

铸铁及钢制阀体胶管阀（管夹阀）

胶管阀门最早由瑞典引进，在吸收国内相关阀种优点的基础上研制而成的一种新型阀门。本系列产品是按照gb/t12232-1998标准设计制造，适于工作环境温度-30 ° c~+120 ° c，管道压力低于1.2mpa的场所使用。

gj-s（手动）型胶管阀，是由阀体、启闭机构和特殊橡胶管等部件组成。工作时，按顺时针方向旋转手轮，即能达到节流，直至关闭的目的。胶管阀的结构简单，便于检修和更换胶管，具有一阀多用的功能，胶管阀还能代替闸阀，截止阀，调节阀使用。手动胶管阀的耐寒性能和耐磨性能较好，可根据化工生产用户的需要，采用各种配方制作而成

主要特点：

1、一阀多用的功能：可代替闸阀、截止阀、调节阀使用。2、耐磨、耐腐蚀能力：橡胶远比钢、铁及其它各种金属材料耐磨，且对配方的调整可以耐各种化学溶剂的腐蚀，因此特别适用于颗粒浆体和化学介质的管路输送控制。3、密封性特好：胶管两端带有橡胶法兰，当阀门与管道连接时，不需另加密封垫圈，从而杜绝了跑、冒、滴、漏等不良现象。4、耐寒性能好：由于流体介质在富有弹性的胶管中流动，从而排除了流体晶化所造成的壳体冻裂等恶果。5、结构科学合理，操作简捷灵活，维修方便，检修时只要更换胶管，阀体和其它机构可长久使用，从而提高了阀门的使用寿命，大大节约了用户生产成本，符合价值工程。6、此阀结构简单，是国内唯一无泄漏阀门，能耐各种中等浓度的酸和任意浓度的碱盐溶液，能输送矿浆、干湿的粉料以及有结晶物体介质。7、不同介质可选配不同橡胶配方的胶管，满足不同用户生产需要。

dn50-dn150为铸铁材质；dn200-dn500为铆焊、钢制结构。

公称直径	l	h	d0	ds	d1	d	f	d	z
------	---	---	----	----	----	---	---	---	---

(mm)									
50	195	162	150	50	125	160	3	18	4
65	230	195	180	65	145	180	5	18	4
80	285	237	200	80	160	195	3	18	4
100	365	288	260	96	180	215	5	18	8
125	440	293	320	120	210	245	5	18	8
150	500	447	400	145	240	280	5	20	8
200	540	475	460	195	295	335	5	20	12
250	630	544	520	245	355	405	7.5	20	12
300	730	595	600	295	410	460	7.5	20	12
350	890	700	650	345	470	520	10	25	16
400	1090	760	650	395	525	580	10	25	16
450	1120	820	680	445	585	640	10	28	20
500	1240	870	680	495	650	705	10	28	20

注：dn350-dn500超大规格型胶管阀门属国内唯一生产厂家，并被紫金矿业等多家大型矿山指定为专供产品。该系列产品已申报国家专利。

铝合金胶管阀结构长度如下图示：(单位：mm)

dn25	dn32	dn40	dn50	dn65	dn80	dn100	dn125	dn150	dn200	dn250	dn300
160	180	180	210	250	305	345	430	505	650	820	980

本产品的介质温度是80（ ），工作压差是16，材质是耐纳特，品牌是中石，型号是GJ-S，产品别名是管夹阀，适用范围是矿山，连接形式是法兰，类型(通道位置)是直通式，流动方向是双向，驱动方式是手动，用途是调节，适用介质是矿浆，压力环境是常压，规格是DN50, DN65, DN80, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350