

汤浅蓄电池NP80-12现货供应

产品名称	汤浅蓄电池NP80-12现货供应
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司经销部
价格	.00/个
规格参数	品牌:汤浅蓄电池 型号:NP80-12 产地:广东
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17801383892 17801383892

产品详情

产品描述：YUASA NP系列电池是汤浅公司凭借八十多年的生产经验，加上不断的科研，配合市场的趋向而生产的电池，具有高性能、经济维护省力等特点，符合客户的要求。随着电子科技日新月异的发展，汤浅NP系列免维护阀控式铅酸蓄电池已被更广泛地使用，并得到广大用户的好评。

维护简单充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）安全性能由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。自放电极小用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在小。寿命长、经济性好电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。内阻小由于内阻小，大电流放电特性好。深放电后有优良的恢复能力万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。特征：无游离酸，电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比设计寿命5年规格：电压(V) 容量(Ah) 参考尺寸(毫米) 参考重量(kg)长 宽 总高度NP1-6 6 1.0(20小时率) 51 42.5 54 0.25NP4-6 6 4.0(20小时率) 70 47 105 0.85NP10-6 6 10(20小时率) 151 50 97.5 2NP0.8-12 12 0.8(20小时率) 96 25 61.5 0.35NP1.2-12 12 1.2(20小时率) 97 47.5 54 0.57NP2-12 12 2.0(20小时率) 150 20 89 0.7NP2.3-12 12 2.3(20小时率) 178 34 64 0.94NP2.6-12 12 2.6(20小时率) 134 67 64 1.12NP7-12 12 7(20小时率) 151 65 97.5 2.65NP24-12 12 24(20小时率) 175 166 125 8.65NP38-12 12 38(20小时率) 197 165 170 13.8 NP65-12 12 65(20小时率) 350 166 174 22.8 NP100-12 12 100(20小时率) 407 172.5 240 35 NPL系列电池 产品描述：NPL系列电池特征：NPL为特别设计的长寿命电池，在20 时寿命可达7-10年设计寿命7-10年规格：型号 电压(V) 容量(Ah) 参考尺寸(毫米) 参考重量(kg)长 宽 总高度 NPL24-12 12 24(20小时率) 175 166 125 9.00 NPL38-12 12 38(20小时率) 197 165 170 14.20 NPL65-12 12 65(20小时率) 350 166 174 23.00 NPL100-12 12 100(20小时率) 407 172.5 240 40.00 NPL200-6 6 200(20小时率) 398 176 250 40.00 NPH系列

产品描述：特征：NPH系列是专为满足高率放电需求而设计的，与普通的NP设计寿命5年规格：型号 电压(V) 容量(Ah) 参考尺寸(毫米) 参考重量(kg)长 宽 总高度NPH2-12 12 2.0(10小时率) 68 51 88 0.84NPH3.2-12 12 3.2(10小时率) 134 67 64 1.40NPH5-12 12 5.0(10小时率) 90 70 106 2.00 汤浅UXF电池 产品描述：产品名称：汤浅UXF电池所属类别：蓄电池 所属品牌：

日本汤浅蓄电池所属系列：汤浅UXF系列电池详细说明:

UXF电池

端子前置式设计，使安装和维护更方便。

10年以上

型号 电压(V) 容量(Ah) 参考尺寸(毫米) 参考重量(kg)长 宽 总高度 UXF100-12 12 100(10小时率)
420 108 325 41 UXF150-12 12 150(10小时率) 530 125 325 66 UXH系列

产品描述：性能特点

长寿命设计：采用抗板栅增长结构，确保UXH电池长达10年。高能量密度：与相类似产品比较，UXH电池能力密度提高约15%，因此放电更持久，高率放电性能更理想。安全性：UXH电池采用安全性极高的端子结构，免去了端子或池壳漏液的顾虑，确保使用过程的安全性与高效性。免维护、无需补水。安全阀自动启合，保持电池正常内压。无富余电解液，可横向放置。恒压充电（2.275V/单格）情况下，无需均衡充电。技术规格：型号 容量（安时） 电压（V） 重量（Kg） 尺寸（长×宽×高×全高）mm
UXH38-12 38 12 17 235 × 128 × 190 × 217
UXH50-12 50 12 21 299 × 128 × 190 × 217
UXH63-12 63 12 25 363 × 128 × 190 × 217
UXH75-6 75 6 16 217 × 128 × 190 × 217
UXH100-6 100 6 20 281 × 128 × 190 × 217
UXH125-6 125 6 24 345 × 128 × 190 × 217 产地：日本；设计寿命：10年