

350L台湾震动研磨去毛刺机

产品名称	350L台湾震动研磨去毛刺机
公司名称	阳江鸿丰实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:350L 加工批量:350L (L)
公司地址	阳江市麻演工业区29号
联系电话	86 662 3172003 13702803443

产品详情

振动研磨机vfm系列特点：采用螺旋流动,三元振动原理.一次可研磨处理大量的工作.对全自动生化作业极具帮助.vfm-1为加强型，适用光亮振光或强力去毛刺.容器内衬分橡胶和pu聚氨脂弹性体。

特点：采用世界先进的碟旋翻滚流动 三元次振动的原理 使零件与滚抛磨具互相研磨。适用于大批量中小.尺寸零件的光饰光整加工，提高工效6-10倍。加工过程不破坏零件的原有尺寸，形状，能实现自动化、无人化作业，操作方便，在工作过程中，可随时抽查零件的加工情况。振动式滚磨光整加工已广泛应用于各种零件的去毛刺，例圆和光整加工加工时将一定配比的工件，磨块和液体介质 装入一定形状的容器中，当容器在特定的振幅和额率下振动时工件和磨块便按一定的轨迹运动。运动过程中，由于工件和磨块的质量，形状和所发位置的差异，迫使磨块对工件产生碰撞，滚压微量磨削，从而实现对工件去毛刺、倒棱及表面光整加工。它具有以下特点：加工效率高、应用广、加工质量好、设备结构简单、操作方便。

--	--	--

适用范围 1.适用批量加工复杂型面的中小型工件。

2.去除工件表面的毛刺、氧化皮、油污、飞边、粗抛、精抛。

3.加工过程不破坏零件的原有尺寸及形状。 4.实现自动化，无人化作业，操作方便。

5.适合铜、铁、铝、钢等微型金属工件。 一、振动研磨机的用途 振动研磨机，又称震动研磨机或三元振（震）动研磨机，它适用于各种五金零件倒角、去毛边、披风（锋）及抛光，也可用于咖古工件振动出色，在树脂、粉末冶金、陶瓷方面也有广泛应用。 二、振动研磨的优缺点 1、振动研磨的优点：节省人力成本，提高生产效率，研磨均匀，可避免人工去毛边或抛光时因用力不均而造成的产品平整度或光亮度差异。对于较小工件和角位，人工操作不方便，振动研磨亦能解决。 2、振动研磨的缺点：去除较厚的毛边披锋时没人工打砂快，抛光的效果也没人工磨光好。因此要视乎产品的加工要求来选用。 三、研磨机械的种类

1、研磨机械的种类主要有：平面研磨、内外径研磨、粉末研磨、振动研磨等。 2、在这里我们主要介绍振动研磨机，它适用于各种金属的去毛边、倒角、磨披锋及抛光，常用的机械有振动研磨机（简称振动机或震动机）、高速离心式研磨机（简称离心机或高速机）、滚桶式研磨机（简称滚桶或溜桶）、涡流式研磨机（简称水流机或涡流机）等，因这些机械皆用于五金去毛边或抛光，所以也有人统称它们为研磨机 四、如何选用适合你们产品的研磨机械 1、选择研磨机需要考虑工件材质、形状、大小、研磨要求等诸多因素，选好了事半功倍，选错了则反之。 2、如果你是采购人员可与现场使用人员或工程部人员商议，又或者向研磨机械生产厂家了解，他们一般会提供样品测试服务，从而帮你确定适合的研磨机和研磨工艺。 五、研磨石的种类 1、陶瓷类研磨石：陶瓷研磨石具有研削力，适用于粗磨、中磨、精磨；瓷质研磨石，几乎无研削力，适用于抛光和镜面处理。

2、塑胶类研磨石：适用于材质较软的工件，如锌、铝、铜合金等类工件。

3、金属类抛光介质：一般以钢、不锈钢材质为主，无研削作用，要用于金属工件的抛光。

六、选择研磨石的因素 1、形状：工件凹槽、边角、孔、洞等形状，来选择研磨石形状和尺寸，研磨效果要佳，且不能使研磨石卡入工件。 2、材质：工件材质、硬度，来决定研磨石材质。

3、细致度：工件未加工前表面粗糙度和加工后要求的表面细致度。

以上三因素来决定用何种研磨石及研磨石/工件的比例。 七、研磨剂的功能 1、增进研磨、抛光效果；

2、去油脂、清洁； 3、防锈保光； 4、润滑缓行、减少研磨石损耗； 5、软化水质；

6、软化表面氧化膜。

技术参数

	型号Imj8 Imj10 Imj15 Imj200 Imj2 Imj300 Imj400 Imj600 Imj900 Imj100 Imj250 Imj600 Imj600												
参数	0	0	0		50					a	a	a	z
容器容量l	80	100	150	200	250	300	400	600	900	100	250	600	600
总高度mm	930	1060	1180	1180	117	1270		1500	1544	1100	1300	1530	1500
分选口高度mm	815	810	900	900	930	1100		1100	1214	820	1144	1080	1100
外形长度mm	980	1140	1280	1250	150	1450		1860	2473	1560	2080	2810	1860
底座安装尺寸mm	6	610	770	770	1	1030		1200	1630	1360*7	1670*9	2370*1	1200
总重量 (kg)	380	430	520	520	720	720		1100	1500	580	1125	1500	1250
功率 kw	1.1	1.5	2.2	2.2	3.7	5	5	5.5	11	1.5	3.7	5.5	11

转速 145 1455 1450 1450 145 1440 1440 1450 1450 1455 1450 1450 1450
r/min 0 0
电压 380/50
/额
率v/
hz

售前服务承诺：

我们为您全天提供专业的工艺咨询服务

- 1、客户咨询
- 2、提出解决方案（设计），免费为您的工件式样

我们拥有丰富的表面处理经验，这将是我们的共同财富！

售后服务承诺：1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底2、服务目标：服务质量赢得用户满意3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。3、服务原则：产品保修期为十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

广东鸿丰实业有限公司现全国征召各地经销商，望携手合作共创未来

广东鸿丰实业有限公司

联系人：顾先生。

手机号码：13829815881（广州）

传真：0662—3177528

电话：0662—3177538

地址：广东省阳江市麻演工业园29号

本产品的品牌是鸿丰，型号是350L，加工批量是350L（L），驱动功率是5.5（KW），研磨篮容量是350L（L），介质尺寸是380（mm），外形尺寸是1350*1350*1300（m），重量是1000（kg），工作方式是振动研磨机，类型是专用研磨机