

LOTPOWER乐珀尔蓄电池6-GFM-65消防配电房专用

产品名称	LOTPOWER乐珀尔蓄电池6-GFM-65消防配电房专用
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售三部
价格	.00/件
规格参数	品牌:LOTPOWER乐珀尔蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

LOTPOWER乐珀尔蓄电池6-GFM-65消防配电房专用

LOTPOWER乐珀尔蓄电池6-GFM-65消防配电房专用

电池特点：

维护简单

充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。

持液性高

电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）

安全性能好

由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。

自放电极小

用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在。

寿命长、经济性好

电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性

物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。

内阻小，由于内阻小，大电流放电特性好。

深放电后有优良的恢复能力

万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

电池的联接

<容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。

<实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。

<实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。

<蓄电池组连接和引出请用合适的导线。

<连接和拆卸时务必切断电源，否则会触电甚至爆炸的危险。

<正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生爆炸。

<连接部件应锁紧，防止产生火花；若接触面被氧化，可用苏打水清洗。

<新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡，方可进行测试或使用。

在一个企业内部，数据中心是IT基础设施的关键，它会消耗大量的电能。而密集的电子产品会产生过剩的热量，反过来又需要冷却。一般的规则是，为数据中心的IT基础设施提供的每1W功率的电能，通常需要另一个1W的功率来保持一个安全的温度范围。这个电力负荷对于不同等级的UPS和电源保护有进一步的要求，必须匹配所需的总kVA额定功率等级，以确保在主电源停电的情况下持续运行。

毫不奇怪，大多数机构都希望实现环境可持续发展为目标的企业社会责任，并且小化运营成本，从而对其数据中心的投资进行了严格的审查。不幸的是，由于数据的指数级增长推动了更快、更密集、更强大的数据中心设施的需求，让这一策略变得更具挑战性。

近年来，高性能的数据中心通常使用光纤布线来互联各种机架和机柜的IT硬件。没有这些布线系统，数据中心将一无是处。相比被它取代的铜缆基础设施，光纤布线消耗的电能更少，产生的热量更少，并且能够在更短距离内获得更大的数据传输。这些属性对于支持数据中心环境中需要不断增加的大量数据是必不可少的。