

威乐款式静音屏蔽土暖气地热暖气热水循环泵

产品名称	威乐款式静音屏蔽土暖气地热暖气热水循环泵
公司名称	杭州信达机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:UPS-6 材质:铸铁
公司地址	上塘路80号
联系电话	5302581

产品详情

「产品用途」

热系统、太阳能、热泵热水器增压循环

家庭生活热水循环、自来水增压

冷却器、空调系统的液体循环

壁挂炉、散热片、地暖增压循环,调节房间温度

可配a.o史密斯家用锅炉循环用;地暖循环用 ;热水供暖系统 ;工业循环系统 (燃气、电锅炉)

本泵适用于100 以下的冷热水循环与增压,特别是淋浴器因水压低点火困难或水压不稳定容易失火,安装使用本泵可以彻底解决问题;家庭水压过低过增压供水;太阳能热水器供水,锅炉热水循环增压,工业设备液体增压循环,空调和制冷系统循环增压。

「产品特点」

本水泵结构采用不锈钢套将电机内部铁芯与水完全屏蔽隔离取消了传统的机械密封结构,彻底解决了常规的水封漏水问题,结构采用石墨轴承、陶瓷转轴、耐磨、耐腐蚀,自然水润滑,即可冷却电机,又降低噪音分贝,全扬程工作电压不过载,只要正确使用,一般无需维修,使用寿命特长。水泵噪音的声波低于(欧共体eec机械设备标准)种的最低极限,最适应于内室合要求低噪音环境中安装使用。电机内部所有材料均采用耐高温优质材料,所以完全适用于热水循环增压系统。泵可配置水泵自动开关,使用

更方便。泵的线盒上设计三档调速开关，可按用户不同环境和要求进行调节变速（upa20的自带调压开关）。

「使用注意事项」

泵安装完毕接好电源先试转几分钟，（检查起动是否正常），但空转时间不能过长，以防干运转影响陶瓷轴承的寿命。本产品用于家庭时应注意泵的排气，或检修时，滴落的水防止在板和易潮物品受潮。本产品在配套供热系统供水时，切勿用手触摸，防止烫伤。安装水泵之前，应确保管道无渣质，焊质、污垢等将会对水泵寿命造成损害。水泵应安装在便于以后维修和更换的地方。泵安装时注意水流方向，应管道水流方向与泵的水流标记一致。

如果安装时遇到接线盒方向碰到墙面或调速开关不好操作时，可松开泵头4枚六角螺丝。旋转电机直到需要位置，请注意不要损坏橡胶垫圈，再重新均匀拧紧螺丝，并检查密封线是否泄漏。

本产品的品牌是德国威陆，型号是UPS-6，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是无泄露，原理是转子泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，流量是1（m³/h），扬程是6（m），转速是2600（r/m），温度范围是110（ ），规格是UPS-6,UPS-9,UPS-11