

# LOTPOWER乐珀尔蓄电池6-GFM-38便捷式电源

产品名称	LOTPOWER乐珀尔蓄电池6-GFM-38便捷式电源
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售三部
价格	.00/件
规格参数	品牌:LOTPOWER乐珀尔蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

## 产品详情

LOTPOWER乐珀尔蓄电池6-GFM-38便捷式电源

LOTPOWER乐珀尔蓄电池6-GFM-38便捷式电源

产品特点：

维护简单

充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。

持液性高

电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）

安全性能zhuoyue

由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。

自放电极小

用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在zui小。

寿命长、经济性好

电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正

板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。

内阻小

由于内阻小，大电流放电特性好。

深放电后有优良的恢复能力

万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

安装说明

使用前请检查的外观（有无漏酸、破裂）。

的安装必须由认识来进行。

在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩手板等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，以防触电；避免将金属工具同时接触到电池的正、负端子，造成电池短路。

安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为电池的壳部分，避免损伤极柱。

电池在万只并联使用时，请按电池识标“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于15mm，且连接部位要紧，以防产生火花和接触不良。

安装接插式端子的时，请不要改变端子的形状和位置，如特殊的情况的要求请与我公司。

和外部设备连接之前，使设备处于断开状态，并再次检查的连接极性是否正确，然后再将（组）的正极连接设备的正极，（组）的负极连接设备的负极端，并紧固好连接线。

数据中心的安全问题受人关注，不少人担心将自己的隐私数据放到数据中心上，会遭泄露，这也给数据中心的高速发展蒙上了阴影。数据中心在安全防护上可是下了血本，什么防火墙、流量清洗设备、防病毒软件、入侵监测等等，想到的都部署上，可这些年信息泄露事件一点也没减少。其实，安全防护技术在发展，病毒和攻击的手段也在发展，数据中心毕竟在明处，而很多安全投资都是一次性的，短期内并不能频繁更新安全防护设备，但攻击手段花样可以不断变换，再安全的设备也会有漏洞，因为这些设备都是由大量的软件代码堆砌起来的，只要是软件代码就会有BUG，能被黑客发现并攻破是大概率事件。所以，千万不要以为部署了一堆安全设备和软件就高枕无忧了，威胁随时都存在，这一刻是安全的并不代表下一刻还安全。一方面要不断更新安全软件，防病毒库，在黑客找到漏LOTPOWER乐珀尔蓄电池6-GFM-38便捷式电源洞之前就将漏洞修复;另一方面要加强安全管理，制定完善的制度，百分之八十的安全问题都是人为因素，所以要加强对人的管理为重要。