格兰富屏蔽循环泵UPS40-180F

产品名称	格兰富屏蔽循环泵UPS40-180F
公司名称	深圳市新东南机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:UPS40-180F 材质:铸铁
公司地址	深圳市宝安45区107国道广深路新安段269号怡景 大厦A栋(办公场所)
联系电话	15920006013

产品详情

描述 数值 产品名称: ups 40-180

f 产品号: 96401979 ean号: 5708601059056 价格: 应要求技术: 速度编号: 3 最大扬程: 180 分米 铭牌上的标准: ce,tse材料: 泵壳: 铸铁 en-il1040 astm 35 b - 40 b 叶轮: 不锈钢 din

w.-nr. 1.4301 aisi 304安装: 环境温度范围: 0 .. 40 最大运行压力: 10

巴 法兰标准: din 进出口: dn 40 压力级: pn 6 / pn 10 进出口间距: 250

毫米液体: 液体温度范围: -10 .. 120 电气数据: 当速度1时的输入功率: 490

瓦 当速度2时的输入功率: 570 瓦 最大输入功率: 770 瓦 电源频率: 50 hz 额定电压: 3 x 400-415

v 速度1时的电流: 0.82 安 速度2时的电流: 0.94 安 3速时的电流: 1.3 安 速度1时的cos

phi: 0,86 速度2时的cos phi: 0,86 cos phi: 0,85 封装等级(iec 34-5): 44 绝缘等级(iec 85): h

电机防护: 触点 热保护: 外部控制器: 回复: 不带继电器 接线盒位置: 1.30h其他: 净重: 22.6

千克 毛重: 22.8 千克 运输体积: 0.034 米3 能效标签: c

本产品的品牌是Grundfos/格兰富,型号是UPS40-180F,材质是铸铁,驱动方式是电动,性能是其他,原理是离心泵,泵轴位置是其他,叶轮结构是其他,叶轮数目是单级,叶轮吸入方式是其他,流量是10(m3/h),扬程是11(m),转速是2900(r/m),温度范围是100(),是否提供加工定制是否