

# 格兰富屏蔽循环泵UPS40-180F

产品名称	格兰富屏蔽循环泵UPS40-180F
公司名称	深圳市新东南机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:UPS40-180F 材质:铸铁
公司地址	深圳市宝安区45区107国道广深路新安段269号怡景大厦A栋(办公场所)
联系电话	15920006013

## 产品详情

描述 数值 产品名称: ups 40-180  
f 产品号: 96401979 ean号: 5708601059056 价格: 应要求技术: 速度编号: 3 最大扬程: 180  
分米 铭牌上的标准: ce,tse材料: 泵壳: 铸铁 en-jl1040 astm 35 b - 40 b 叶轮: 不锈钢 din  
w.-nr. 1.4301 aisi 304安装: 环境温度范围: 0.. 40 最大运行压力: 10  
巴 法兰标准: din 进出口: dn 40 压力级: pn 6 / pn 10 进出口间距: 250  
毫米液体: 液体温度范围: -10.. 120 电气数据: 当速度1时的输入功率: 490  
瓦 当速度2时的输入功率: 570 瓦 最大输入功率: 770 瓦 电源频率: 50 hz 额定电压: 3 x 400-415  
v 速度1时的电流: 0.82 安 速度2时的电流: 0.94 安 3速时的电流: 1.3 安 速度1时的cos  
phi: 0,86 速度2时的cos phi: 0,86 cos phi: 0,85 封装等级 (iec 34-5) : 44 绝缘等级 (iec 85) : h  
电机防护: 触点 热保护: 外部控制器: 回复: 不带继电器 接线盒位置: 1.30h其他: 净重: 22.6  
千克 毛重: 22.8 千克 运输体积: 0.034 米<sup>3</sup> 能效标签: c

本产品的品牌是Grundfos/格兰富, 型号是UPS40-180F, 材质是铸铁, 驱动方式是电动, 性能是其他, 原理是离心泵, 泵轴位置是其他, 叶轮结构是其他, 叶轮数目是单级, 叶轮吸入方式是其他, 流量是10 (m<sup>3</sup>/h), 扬程是11 (m), 转速是2900 (r/m), 温度范围是100 ( ), 是否提供加工定制是否