

# 科领120W静置开关屏蔽泵

产品名称	科领120W静置开关屏蔽泵
公司名称	广州市番禺区大石广阳机电商行
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:KLP-120 材质:铸铁
公司地址	广州市番禺区洛浦街海珠路10号恒生商贸批发市场中区五街23号
联系电话	86 020 34827068

## 产品详情

名称	型号	功率 kw	流量 m <sup>3</sup> /h
科领120w静置开关屏蔽泵	klp-120	120	40

特点：本泵采用不锈钢屏蔽套将水与线圈绕组彻底隔离，无须机械密封，从而彻底解决了水泵漏水的问题；采用高硬度不锈钢转轴、石墨轴承、定转子之间直接水循环，即可做冷却用，又可以作轴承润滑用、并彻底解决了噪音问题，设计科学先进、正常使用3万小时无故障维修；内置自动开关使用更方便。静音、无泄漏、无振动、使用寿命长、免维修是本泵最大的特点。应用范围：适用于泵送热水循环管道中的液体，主要适用于太阳能热水温度控制循环、空气能温度控制循环。家庭、宾馆、洗浴中心、饭店、美容美发等需要温度控制的场合。主要用途：本泵适用于110oc以下的冷热水增压循环，特别是燃气淋浴器因水压不足点火困难或水压不稳定容易熄火，安装本泵可以彻底解决问题；自来水压过低时增压供水；太阳能热水器增压供水；低水压家庭洗衣机供水陪套；锅炉热水循环增压；工业设备液体增压循环。另有特殊工程材料作为泵体，高强度、耐腐蚀、耐酸碱、不生锈，部分泵体采用铜质材料，家庭用水1、长寿命：此款水泵和电机形成一个整体单元,转子和定子采用不锈钢套将两者完全屏蔽隔离,内腔冲入泵送的液体来散热，大大的延缓了绝缘老化。（普通增压泵泵头和电机分开。电机内腔不容许有水，靠自冷方式散热）2、抗磨损：采用高硬耐磨陶瓷轴承，比起以前的石墨轴套更加坚固，更加耐磨，使用寿命更加长久。（普通增压泵采用金属滚珠轴承和机械密封，所以会腐蚀、磨损导致性能恶性循环）3、超静音：轴套通过泵送的液体润滑，噪音更低，不仔细听听不出运行声音。（普通增压泵因4的原因，使用时间越长声音越响）

本产品的品牌是科领，型号是KLP-120，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是无泄露，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，流量是40（m3/

h) , 扬程是10 ( m ) , 转速是2980 ( r/m )