

# PBG屏蔽式管道泵 铸铁

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | PBG屏蔽式管道泵 铸铁                 |
| 公司名称 | 扬州佳欣给水排水设备有限公司               |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 | 品牌:<br>型号:PBG40-100<br>材质:铸铁 |
| 公司地址 | 江苏 仪征市 胥浦工业集中区.佳欣路           |
| 联系电话 | 051489312838 13852770896     |

## 产品详情

pbg屏蔽泵;pbg屏蔽泵

一、pbg型屏蔽泵产品概述 pbg型立式屏蔽泵是由水泵和屏蔽电机构成一个密封整体，整体采用静密封设计。屏蔽泵可以广泛使用在采暖、卫生用水、冷冻水系统中无腐蚀的冷水和热水的输送，它是宾馆、医院、工厂、高档住宅等热力交换站、管路集中供暖的理想输送设备。其较之于普通水泵有泵、机一体化结构紧凑，体积小、外形美观、运行平稳、安装方便、无噪音、零泄漏、等特点，最大限度的满足用户日益增长的对工作环境的稳定性与环保要求。二、pbg型立式屏蔽泵特点与用途该产品也属于管道离心泵系列，具有泵、机一体化结构紧凑，体积小、外形美观、运行平稳、安装方便、无噪音、零泄漏、无污染等特点。广泛应用于暖通空调冷热水循环、工业、城市生活用水、管道增压、远距离送水等场合，变换材质的派生产品更可适用于石油、化工、制药、食品、制冷等。高、低温，高压各种场合。

三、pbg型立式屏蔽泵工作条件 1、 电源额定电压为380v，频率为50hz，三相交流电；  
2、 输送流体不应含有体积比超过0.1%和粒度大于0.2mm的固体颗粒； 3、 输送液体的温度 120 ；  
4、 系统压力不超过1.0mpa，不小于50kpa；如超过请订货时注明 5、 环境温度不超过40  
6、 pbg屏蔽泵海拔不超过1000mm 7、 pbg屏蔽泵电动机为鼠笼型，适用于满压启动，如果电原容量不足以满压启动时，则可采用降压启动。

pbg屏蔽泵;pbg屏蔽泵

本产品的品牌是佳欣，型号是PBG40-100，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是自动，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，流量是2-850（m<sup>3</sup>/h），扬程是5-85（m），转速是1410-2900（r/m），温度范围是-15~95（ ），口径是40-300