

# PR-25-10-IL RANGE 9703210071瑞士KELLER传感器

产品名称	PR-25-10-IL RANGE 9703210071瑞士KELLER传感器
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

L-CUT1-P3 K-1022037 ( with filterelement ) 优选地，第二动力机构为两个第二油缸600，两个第二油缸600相向布置在连接轴200上，两个第二油缸600的伸缩杆分别与第一放料臂310和第二放料臂320相连接。第二油缸600的驱动力大且运动平稳，具有抗疲劳强度大、耐冲击的特点。第一放料臂310与第二放料臂320在两个第二油缸600的驱动同时运动，可进一步缩短两者相互靠近或相互远离的时间。根据实际的需要，第二油缸600可以替换成气缸等。

优选地，连接轴200通过法兰轴承700与安装座400连接。通过使用法兰轴承700来提高连接轴200的稳定性，避免在带动放料机构300升降的过程中，连接轴200产生颤动，影响升降的顺畅性和准确性。

以上仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化；凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

塑料薄膜在生产加工过程中，塑料薄膜经切割变成一张张小的薄膜单元，需要将小的薄膜单元进行分离、转移并包装。对于软质薄膜，转移过程中容易在薄膜单元表面产生波纹或褶皱，不但影响后续包装，也会影响到后阶段的应用。此外，经切割形成切口的软质薄膜单元之间经常不容易分开，在分离过程中施力不当也容易出现薄膜单元变形的情况。

KELLER PA-23S/80605.55 RANGE 0-400BAR

KELLER LE02 KELLER SWZSSMADE MANO2000

KELLER LE01/300bar/81000.C ( SN32895 )

KELLER PR-33X/-0.2..1bar/80794;RANGE-0.2...1BAR

KELLER TYP:PZ20/B/01 MAT.NR:561179

KELLER PR-33X/0.e

KELLER PR-46/1m 0-1m,测水,8-28vDC

KELLER Ardocell PZ20 AF1D7MC3061-1AB2

KELLER PQ11AF 0-1000 ° C

KELLER PZ41AF1 900-2400 ° C

KELLER PZ20/I

KELLER 0-30bar abs 1120004105 ( 0342053 )

KELLER PAA-33/80794.5-10 0-10bar

KELLER TYPE:PR-23/0.5bar 8...28V

KELLER PS28AF1 序列号00/00288

KELLER PS 01/B

KELLER PA-23SY/100bar , 80565.55 ,

KELLER PQ28AF1

KELLER PAA-33X/0-1.2Bar

KELLER PZ20/F

德国JOYNER电磁阀MNH 351 NPT

德国JOYNER电磁阀FP 701 K

德国JOYNER电磁阀FP 701 A

德国JOYNER电磁阀DRF 3 601

德国JOYNER电磁阀MNH 520 701

德国JOYNER电磁阀MNH 520 101

德国JOYNER电磁阀MNH 520 121

德国JOYNER电磁阀MNH 520 121 NPT

德国JOYNER电磁阀MNH 510 101

德国JOYNER电磁阀MNH 511 101