

# 超薄型防火涂料施工团队2024年新的施工方法推荐

产品名称	超薄型防火涂料施工团队2024年新的施工方法推荐
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

## 产品详情

为何选择我们？防火涂料我们自有实体工厂 严格把控每一道工序，为您提供优良产品 专业施工团队，包工包料省去中间商差价 专业施工设备 彩用先进的喷涂设备 性能稳定 施工师傅技术更专业 工程质量保障 免费上门测量 施工更快，缩短工期 不耽误施工进度 施工成本直降 实体厂家一站式带料施工 低成本满足您施工要求 耐曝热性：720h涂层无起层、脱落、空鼓、开裂现象。符合附加耐火性能的要求。耐湿热性：504h涂层无起层、脱落。符合附加耐火性能的要求耐冻融循环性：15次涂层无开裂、脱落、起泡。符合附加耐火性能的要求。耐酸性：360h涂层无起层、脱落、开裂。符合附加耐火性能的要求。耐碱性：360h涂层无起层、脱落、开裂。符合附加耐火性能的要求。耐盐雾腐蚀性：30次涂层无起泡,明显的变质、软化。符合附加耐火性能的要求。耐火性能：实测涂层厚度为4.7mm,钢梁跨度5400mm。耐火试验进行到150min时,钢梁的较大挠度为35mm,未失去承载能力。耐火极限大于2.5h。选择我们包工包料，下面介绍一下钢结构防火涂料的施工流程：

1、遍涂抹：使用刷子或滚筒，将稠度较高的涂料涂抹在待涂面上。涂料涂抹的厚度应该均匀，并且避免出现漏掉的情况。
2、第二遍涂抹：待遍涂料干燥后（一般在24小时内），使用刷子或滚筒将稠度较低的涂料均匀地涂抹在遍涂料上。同样的涂料涂抹的厚度应该均匀。
3、涂层厚度达标检查：根据钢结构所需要的产品标准或者设计要求，使用涂料厚度计测量每个区域的涂料厚度。
4、涂层干燥：涂抹完成后，应保证施工区域干燥并通风良好。待涂料干燥后即可进行下一步的工作。

再介绍一下钢结构防火涂料施工后验收工作流程

施工完成后，需要对钢结构防火涂料进行验收，其具体流程如下：

1、涂料厚度检测：对涂层进行厚度检测，并按要求达到设计要求的涂层厚度。

2、外观质量检查：对已经涂抹的表面进行外观质量检查，确保未出现涂层开裂、掉落或者出现胀鼓等情况。

3、物理性能检测：对防火涂层进行物理性能检测，包括涂层的耐火时间、抗冲击性、粘结力、耐候性等指标。

4、物理性保障措施：对防火涂层的使用和维护提供相应的建议和保障措施。

防火涂料质量检查，查验该产品是否具有消防质检中心出具的合格检验报告，也可上网查询。防火涂料实行国家强制性产品认证制度，市场上销售的防火涂料应具备国家强制性产品认证证书和型式检验合格报告。超薄型防火涂料施工团队2024年新的施工方法推荐