

KAWEFLEX 3130 SK-PUR电缆，上海科邦电缆厂家

产品名称	KAWEFLEX 3130 SK-PUR电缆，上海科邦电缆厂家
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）
价格	6.30/米
规格参数	型号:KAWEFLEX 3130 SK-PUR 屏蔽密度:80% 弯曲半径:4 × D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

产品详情

KAWEFLEX 3130 SK-PUR电缆 应用范围

拥有多重认证，应用范围广泛 无需使用封闭线槽，更便于安装，更节省成本（适用于开放式布线）
可以接触各类含矿物油成分的润滑剂、稀释酸、碱水溶液及其它化学介质
温度范围广，适用于严酷的气候环境 高柔性易于剥线，实现节省空间的便捷安装和快速操作

工业机械；设备安装工程

机械工具符合 UL MTW（机械工具布线）标准

因具有最佳的耐油耐湿性，可直接安装于机床的金属加工柜内。

TC-ER（电缆槽开放式布线）符合 NEC 336.10（7）标准的电缆槽和工业设备 / 现场之间的开放式布线。

KAWEFLEX 3130 SK-PUR电缆，上海科邦电缆厂家，上海科邦特种电缆有限公司供应。

符合 WTTC（UL2277）要求

KAWEFLEX 3130 SK-PUR电缆技术参数

芯线标识

黑色绝缘表面打印白色数字

技术认证

根据UL目录：

TC-ER型（露天运行）

MTW 或 UL AWM 型，NPFA 79 2007

根据 CSA 目录：

c(UL) TC 和 CIC FT-4 -40 ° C

CSA AWM I/II A/B FT-4 -40 ° C

导体绞合

符合 VDE 0295 第 5 类 / IEC 60228 5类导体结构

弯曲半径

5 × 外径

额定电压UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000VHAR

U0/U: 300/500 V

测试电压2000 V

接地保护芯线含黄/绿双色接地保护芯线

X = 无黄/绿双色接地保护芯线

温度范围偶尔移动：-40 ° C 至 +90 ° C

(AWM +105 ° C)

固定安装：-55 ° C 至 +90 ° C (AWM +105 ° C)

KAWEFLEX 3130 SK-PUR电缆结构

多股细裸铜丝束合软导体

绝缘：高机械性能绝缘TPEE绝缘

芯线绞合成缆

优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质护套 颜色：黑色

KAWEFLEX 3130 SK-PUR电缆技术认证

多重标准电缆，导体标称截面以 mm 或 AWG/kcmil为单位。主要尺寸列举在下表中，其它系列的同尺寸产品可以查阅样本附录表 T16。相关二级尺寸的导体截面积大多超越额定值。

KAWEFLEX 3130 SK-PUR电缆产品特征

抗扭可达 $\pm 150^\circ$ /mtr

阻燃符合：UL1581，1160 部分（超过 IEC 60332-1-2）CSA FT4

增强耐油性能，符合 UL OIL RES I 和 UL OIL RES II 标准

防水，UL防潮认证75 °C

低温保持柔性，耐低温至 -40 °C

JDTZDL，DK-CABLE，NSHTOEU 0.6/1KV抗拉耐磨卷筒电缆，DKP-CABLE，DKSP-CABLE，JK-CABLE，JKP-CABLE，JKSP-CABLE，TVVBG，YGGGB电缆，TRVV柔性电缆，flex-ekm电缆，olflex-fd电缆，EKM电线，TREET-KN，TVVBG 3*2.5，2YSLCY 0.6/1kV电缆，LiYY

KAWEFLEX 3130 SK-PUR电缆，上海科邦电缆厂家

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号