

# 稀土保温柔性板厂家直销

产品名称	稀土保温柔性板厂家直销
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	8.00/块
规格参数	颜色:灰白色 防火等级:A级 规格:1000*500mm
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

稀土保温柔性板厂家直销 厂家直销 华骏科技专业生产复合硅酸盐（铝镁）板。华骏复合硅酸盐（铝镁）板采用先进的技术和设备。华骏复合硅酸盐（铝镁）板用优质的技术，华骏的板理，铸造自己的品牌。华骏科技专业生产复合硅酸盐（铝镁）板。华骏复合硅酸盐（铝镁）板采用先进的技术和设备。华骏复合硅酸盐（铝镁）板用优质的技术，华骏的板理，铸造自己的品牌。复合硅酸盐（铝镁）（镁）系列保温材料是一种固体基质联合的封闭微孔网状结构，静电型无机保温材料，由含铝、镁、硅酸盐（铝镁）的非金属矿质--海泡石为基料，复合一定数量的辅助原料和填充料，再加入一定量的化学添加剂；采用新工艺、利用新技术加工制作而成。该产品具有耐高温、用料薄、造价省、无污染、寿命长、施工便捷等优点，是传统保温材料所不能比拟的。复合硅酸盐（铝镁）（镁）系列产品已广泛应用于石化、电力、化工、建筑、供热、采暖、空调、制冷等行业的冷热保温。是目前是国内更理想的保温材料。产品性能技术指标单位容重40-80Kg/m<sup>3</sup>抗拉强度 0.05平均纵横MPaPH值7-8导热系数0.024-0.038W/m.k憎水率98%可燃性不燃适用范围-40-700 弹性恢复率98%产品规格单位：mm产品规格长宽厚板1000±5500±530-70±5毡1000±5500±530-70±5板1000±10 25-63030-150±5品种：防水型；普通型复合硅酸盐（铝镁）板优选廊坊华骏！华骏复合硅酸盐（铝镁）板优势：引进先进设备|信誉保证！廊坊华骏科技专业生产复合硅酸盐（铝镁）板，品质上乘，信誉保证，客户信赖的产品。复合硅酸盐（铝镁）制品复合硅酸盐（铝镁）板是一种固体基质联结的封闭的孔网状结构材料，是由硅酸铝纤维海泡石，澳洲石英矿渣等耐火高温材料加分散剂、粘结剂、渗透剂等复合制造而成。供应 稀土保温柔性板 环保型产品 该产品具有耐高温、用料薄造价省、无污染、寿命长、施工便捷等特点，是传统保温材料所不能比拟的。复合硅酸盐（铝镁）系列产品已广泛应用于石化、电力、化工建筑、供热、采暖、空调、制冷等行业的冷热保温，是目前国内理想的保温材料。产品特点不存在纤维状保温材料使用过程中逐渐粉花的缺陷。没有纤维状保温材料在板道上逐渐下垂而引起保温效果下降的缺点。防水性能好，不怕水浸、雨淋、防水层被破坏及蒸汽泄漏。导热系数低（0.0384w/m.k）耐温高、热稳定性好。阻燃性好，产品由天然性无机材料组成。无毒无味、不腐蚀设备，不污染环境。型材（瓦块，平板）强度高、施工方便、保温坚固美观。膏体附着力强，施工方便，特别是适合复杂形状（如阀门、弯头等）的现场保温硅酸盐（铝镁）板，普通复合硅酸盐（铝镁）板，防水复合硅酸盐（铝镁）板。我公司是专业生产复合硅酸盐（铝镁）板、复合硅酸盐（铝镁）板的专业厂家。合格的复合硅酸盐板由多种材质复合而成，成型好，软硬适中，不易破碎，无施工压缩，施工便捷，无污染，使用寿命长。施工可用毛刷或滚刷两遍可达到防水效果。遍涂刷与第二遍涂刷时间间隔5分钟即可，憎水剂内禁止加水或其它化学助剂，其特点耐350高温，耐低温-100度不结冰，防腐防水抗碱性稳

定。华骏科技为客户提供多种售后服务的渠道，我们秉承热情周到的服务为您带来更舒心的购物体验。廊坊华骏保温材料有限公司是一家主要生产硅酸盐（铝镁）板、防水泡沫棉板等产品的公司，而且我们的硅酸盐（铝镁）板规格齐全，性能稳定，具有价格低、施工方便、环保性材料等优点。廊坊华骏保温材料有限公司研发的硅酸盐（铝镁）保温板具有节能性、安全性、环保性、经济性、安装性等特点。在广大客户群中拥有极好的声誉和好评。硅酸盐（铝镁）保温板是一种新型的保温材料，它有自己的独特之处，这种新型产品也受到了广大客户的喜爱。该产品由优质天然矿物质硅酸镁组成添加化学添加剂和高温粘接剂，经过制浆、入模、定型、烘干、成品、包装等工艺，制造而成。本产品是集封闭微孔结构与网状纤维结构为一体的优质保温材料。与其它保温材料相比具有体轻，施工方便，可任意裁剪，依型包托，不污染环境，不刺激皮肤，施工无损耗等特点产品特点：、导热系数低于所有传统保温材料。1、是充分利用了聚合超泡无机材料的自身优势，不但具有环保、阻燃、耐久、抗虫蛀鼠咬和于其他物体粘结力强等诸多特点和优势，而且在高温熔融状态下，不会分解或者释放出有害气体，长期紫外线照射下或者辐射情况下不易老化，综合性能遥遥于其他类似材料。2、可按所需节能热工指标进行设计施工，完全解决冷热桥对外墙保温性的影响，由于与基层墙体牢固结合，保证了保温层的稳定性。在抗风压、自重以及正常碰撞等内、外力相结合的负载条件下，保温层不至于同基底分离脱落。3、保温板为不燃材料，用于建筑物内、外保温具有良好的防火性能。4、保温板为憎水性、非连通孔，具有良好的防水性能，而且耐久性长，化学、物理稳定性高。5、保温板具有良好的隔音吸声效果，100mm厚板材的隔音性能达到41分贝以上。6、保温板具有优良的抗折、抗压、抗冻性能。7、安全防火、无腐蚀、无污染。8、施工简单。保温板与建筑围护结构材料同属硅酸盐（铝镁）系列，施工时不需要其它特殊粘结剂材料，与1：3水泥砂浆直接粘贴即可。同时根据施工现场所需材料的大小，还可以对板材任意切割，施工极为方便，而且对施工人员不需要特殊培训，在1~2小时内就能完全掌握施工技术要领。工作时间：星期一至星期日：上午5:00-晚上11:30（节假日不休）稀土保温柔性板厂家直销