

# 湘潭塑胶跑道 硅胶篮球场施工免费提供施工方案

产品名称	湘潭塑胶跑道 硅胶篮球场施工免费提供施工方案
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:一线 产地:湖南 厚度:3-8mm
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

湘潭塑胶跑道 篮球场施工免费提供施工方案维护管理：无需经常维护，抗紫外光线性能优良，经久不变，5~8年内能保持效果，极易维护维护。丙烯酸球场的施工及解决 承接范围：长沙、株洲、湘潭、永州、郴州、衡阳、邵阳、娄底、益阳、岳阳、常德、湘西、怀化、张家界。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬性丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场 1、场地基础里含水率高一般来讲，通常说的跑道是指各级各类学校及专业体育场内的田径场跑道，有标准跑道和非标准之分，标准跑道是指周长为400米，半径为36.5米（另外还有36米和37.898米两种），非标准跑道是指根据操场用地面积形状和大小，适当地调整操场的半径和周长，常见的有周长为200米、300米等

硅PU篮球场地清洗维修和保养的注意事项：A：硅PU球场只作运动训练的比赛之用，不得作其它用途。B：比赛前后要用水冲刷，以保持场地的色彩和清洁卫生。夏季炎热天气要喷洒凉水，以降低其表面温度。C:硅PU塑胶球场铺设竣工后，需要保养7-10天后才能使用。随着人们对于体育运动的重视程度的不断加深，各种运动成为人们日常生活中不可缺少的组成部分，好的球场也会为人们的体育生活增加更多乐趣。防水底涂材料必须达到一定的厚度才有防水效果，特别是在基础强度、平整度不够的地方（起粉、起砂、积水的地方）反复多涂刷几遍防水底涂，直到完全封住水泥（材料:粉状水硬性无机胶凝材料)基础的毛孔，并达到一定的强度。否则还会造成防水层剥离。能在强度不够的地方进行增强处理，以防止防水膜层断裂造成渗漏起泡。D:场地如发生碎裂、脱皮等现象，应按规格要求及时修补，以防蔓延。下水道要经常清理，保持场内排水畅通。

E：避免接触溶剂、化学药品、禁止乱投烟蒂、口香糖或含糖饮料及其它火种。F：硅PU球场上不准车辆行驶、堆压重物 and 锋利之物刮划避免机械剧烈冲击和摩擦。b、平整度检测：平整度检测用浇水法检测,用自来水管对整个场地进行浇水,浇水要,且要采用慢注慢流,严禁强冲,待水平面稳定(解释:稳固;没有变动)后,用粉笔圈好记号,待积水处理干后,用氯丁胶乳集料做修补,直到没有积水现象为止。G：场地的清洗、维护和保养是一项经常性工作。除天天清扫，有污秽随即清洗外，还要做到每季大洗刷一次，污秽重的地方可用10%氨水或洗涤剂擦洗干净。H：场地上的各种线和标志应经常保持清晰醒目。随着时间的延长，塑胶表面会老化，场地的各种标志会褪色。因此，使用数年后喷一层塑胶液，重新描画标志线。3、要确保现场施工人员具备专业的知识，别以为随便一个工人可以专业地进行硅PU球场施工。现场施工人员必须在施工单位进行严格的培训（作用:知识传递、技能传递、标准传递），一

般情况下，施工人员都需要经过各种防火、防电、防毒等安全教育及相关危险应对技巧培训（作用:知识传递、技能传递、标准传递)后，才能正式进行现场施工的。所以，在反应温度为80 时，制作的产品粒径小且颜色最艳丽。所以同样的材料、同一场地会因为早晚的温差大，导致做出来的球场颜色会不一样。有经验的施工队伍在进行施工的时候都会严格的把握好温度对材料的影响，避免外界因素(导致施工产生不好的结果。

I：塑胶篮球场，适合普通运动鞋、训练鞋、橡胶帆布鞋或软橡鞋。不能穿高跟鞋，钉鞋等坚硬物踩踏。  
G：塑胶场地边缘应加保护，不得任意剥动，如发现损坏应及时修补。湘潭塑胶跑道 篮球场施工免费提供施工方案硅PU球场涂料要配多大比例的石英砂(性质:硅酸盐矿物)和清水，特别是石英砂的目数一定要控好，千万不要跨度(释义:泛指距离)太大，如从70~140目石英砂，石英砂含量过大且目数跨度过大会造成必须加更多水才能具有好的流平性，但是如果搅拌不均匀，便会出现刮痕和视觉色差。尤其在高温天气施工时，更容易出现这类问题。在使用硅PU球场材料做运动球场施工中因一些容易被人忽视的小细节没处理好，导致后期工程的质量问题。在此提醒大家在硅PU球场施工中最容易被忽视的三点细节。

[湘潭幼儿园彩色塑胶跑道 气排球场施工精选优质货源-精选商家](#)