

# 韩国锦湖 ASA XC-811 高韧性 耐候性好 耐高温 高刚性

产品名称	韩国锦湖 ASA XC-811 高韧性 耐候性好 耐高温 高刚性
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:韩国锦湖 性能:高韧性 耐候性好 耐高温 高刚性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

ASA

XC811

制造商	上海锦湖日丽塑料有限公司
材料标识	>ASA<
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型
材料属性	注塑级 高耐热级
材料特性	高韧性 耐候性好 耐高温 高刚性
材料用途	汽车领域的应用
比重 23 °C	汽车外部零件 ISO 1183

熔融指数 322C 40h10kg	ISO 2043
洛氏硬度 R标尺 23 ° C	ISO 2039
拉伸模量 1.0mm/min	ISO 527
拉伸强度 屈服 50mm/min	ISO 527
伸长率 断裂 50mm/min	ISO 527
弯曲强度 2.0mm/min	ISO 178
弯曲模量 2.0mm/min	ISO 178
简支梁缺口冲击 23 ° C 4J	ISO 179
简支梁缺口冲击 -30 ° C 4J	ISO 179
简支梁无缺口冲击 23 ° C 4J	ISO 179
热变形温度 1.8MPa 120 ° C/hr	ISO 75
热变形温度 0.45MPa 120 ° C/hr	ISO 75
维卡软化温度 50 ° C/hr 50N	ISO 306
线膨胀系数 流动 -30.0~100 ° C	ASTM E831

干燥温度 80~95

干燥时间 3~4

建议水分含量 0.05

一段温度 200~220

二段温度 230~240

三段温度 245~260

喷嘴温度 240~250

熔融温度 240~260

模具温度 50~80