

WQD污水泵 无堵塞排污泵 潜水污水泵 排污泵 潜水排污泵 0.75KW

产品名称	WQD污水泵 无堵塞排污泵 潜水污水泵 排污泵 潜水排污泵 0.75KW
公司名称	温岭市贝富水泵厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:WQD10-10-0.75 材质:铸铁
公司地址	温岭市大溪镇麻车屿村中心北路240号
联系电话	86 0576 86300797 15858603720

产品详情

一、产品概述：

wq、wqd型污水污物潜水电泵（以下简称电泵），有水泵、密封、电动机三部分组成。电动机位于电泵上部，为单相或三相异步电动机。水泵和电动机之间采用双端面机械密封，每个固定止口密封处采用“O”形耐油橡胶密封圈作静密封。该系列电泵具有结构紧凑、流量大、效率高、使用方便等优点，关键部位的机械密封采用硬质合金和优质碳化硅材料，具有聊好的防腐蚀性、防渗漏、经久耐用，内装热保护器，防止卡死等情况烧掉电机，转子轴电镀，更耐磨耐腐。

二、产品用途：

该系列电泵广泛适用于市政污水处理、建筑工程、宾馆、矿山、池塘、印染、造纸、纺织场所有污水污物的排放。是抽送泥浆、灰浆、生活废水、污水粪尿和含有纤维、纸屑、泥沙等固定颗粒的理想设备。

三、使用条件：

电泵在下列使用条件下应能连续正常工作：

- 1、工作介质中含固体杂质或纤维等类似介质的体积比不超过2.5%，颗粒直径不大于1.8mm。
- 2、介质温度不超过40℃，pH值在4-10之间，电机应在额定扬程附近的使用范围内使用。
- 3、电泵应完全浸入水中使用，潜水深度不应超过3m，最深不超过5m，但不可陷入泥中。
- 4、电源频率为50Hz，电压单相为220V，三相为380V，波动范围为额定值的0.9-1.1倍。

四、型号说明：

wqd □ - □ - □ 配用电动机额定功率 (kw)

额定扬程 (m)

额定流量 (m³/h)

单相 (三相不标d)

污水污物潜水电泵

同时我们还有一种高扬程污水泵wqd10-16-0.75 在5-16米使用 有需要可来电咨询

序号	型号规格	额定流量 (m ³ /h)	额定扬程 (m)	额定功率 (kw)	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定转速 (r/min)	外形尺寸 (mm)
1	wqd10-10-0.75	10	10	0.75	220	4.07	3000	230 × 420
2	wqd10-16-0.75	10	16	0.75	220	5.24	3000	230 × 420

本产品的品牌是贝宝，型号是WQD10-10-0.75，材质是铸铁，性能是不阻塞，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，排出口径是50 (mm)，扬程是10 (m)，转速是2860 (r/m)，功率是0.75 (w)，效率是0.75kw，流量是10 (m³/h)，叶轮结构是半开，叶轮数目是1，规格是WQD10-10-0.75