

QW/WQ高效无堵塞潜水排污泵

产品名称	QW/WQ高效无堵塞潜水排污泵
公司名称	东莞市友邦机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:QW(WQ)32-12-15-1.1 材质:铸铁
公司地址	东莞市常平镇司马村金田花园金湖苑18座601室
联系电话	86 0769 82826840

产品详情

wq无堵塞潜水排污泵

型号意义 150wq180-22-18.5 150—排出口径150mm wq—污水潜水泵 180—流量为180m³/h 22—扬程为20m
18.5—配用电动机功率18.5kw

【主要特点】

采用单（双）流道叶轮，排污能力强、无堵塞、固体通过能力为口径的50%。

撕裂粉碎结构能够把纤维状物质撕裂、切断、然后顺利排放，无需在泵上加滤网。

采用宜菱泵业钛合金机械密封，可以合泵安全连接运行8000小时以上。

结构紧凑、移动方便、安装简单，无需建造泵房，减少工程造价。

选用最先进水力模型，设计合理，配套电机功率小，节能效果显著。

自动水位控制系统，能自动控制泵的启动与停止，不需专业看管，减少管理费用。

双导轨自动安装系统，它给安装、维修带来了极大的方便，维修时不必进出污水坑。

对产品漏电、漏水、缺相、过载及降压启动等进行自动检控，提高了产品的安全性和可靠性。

【主要用途】

企业单位废水排放。 城市污水处理厂排放系统。

住宅区的污水排水站。 地铁、地下室、人防系统排水站。

医院、宾馆、高层建筑污水排放。 市政工程、建筑工程中稀泥浆的排放。

养殖场污水排放及农村农田灌溉。 自来水管网的给水装置。

矿山勘探及水处理设备配套。 水利工程给水、排水。

wq型无堵塞、防烧型极限潜水排污泵是在消化、吸收国外先进技术的基础上，结合国内的水泵使用特点，经上海菱泵业联合设计院有关科研人员的共同努力而设计研制成功的新一代泵类产品。

该产品经测试各项性能指标均达到国内外同类产品先进水平，其特点如下：

本系列产品具有高效节能、结构独特、防缠绕、无堵塞、高可靠性和自动控制等特点，在排送固体颗粒和长纤维方面，具有独特功效。产品投放市场后以其功效独特、质量可靠而受到广大用户的欢迎和好评，被许多单位选代替进口产品。

(1)、采用单水位控制技术，只要设置高水位，调试更简单。

(2)、采用了潜水泵极限排污的专有技术，无须设置低水位，当潜水泵接近极限低水位时，自动停泵，排水更干净。

(3)、防烧技术的应用，保证了潜水排污泵在断相、缺相、堵塞、过流、过压、闸门关死等各种人为、非人为故障时不会烧坏水泵。

性能参数：

型号口径-流量-扬程 (mm) (m ³ /h) (m)	转速 (r/min)	功率 (kw)	效率 (%)	型号口径-流量-扬程 (mm) (m ³ /h) (m)	转速 (r/min)	功率 (kw)	效率 (%)
25-8-22-1.1	2825	1.1	38.1	200-300-7-11	970	11	73
32-12-15-1.1	2825	1.1	40	200-250-11-15	970	15	74
40-15-15-1.5	2840	1.5	42	200-400-10-22	1470	22	76
40-15-30-2.2	2840	2.2	48	200-400-13-30	1470	30	73
50-20-7-0.75	1390	0.75	54	200-250-15-18.5	1470	18.5	72
50-10-10-0.75	1390	0.75	56	200-300-15-22	1470	22	73
50-20-15-1.5	2840	1.5	55	200-250-22-30	1470	30	71
50-15-25-2.2	2840	2.2	56	200-350-25-37	1480	37	75
50-18-30-3	2880	3	58	200-400-30-55	1480	55	70
50-25-32-5.5	2900	5.5	53	200-350-40-75	980	75	70
50-20-40-7.5	2900	7.5	55	250-600-9-30	980	30	74
65-25-15-2.2	2840	2.2	52	250-600-12-37	1480	37	78
65-37-13-3	2880	3	55	250-600-15-45	1480	45	75
65-25-30-4	2890	4	58	250-600-20-55	1480	55	73
65-30-40-7.5	2900	7.5	56	250-600-25-75	1480	75	73
65-35-50-11	2930	11	60	250-800-12-45	1480	45	76
65-35-60-15	2930	15	63	300-500-15-45	980	45	70
80-40-7-2.2	1420	2.2	52	300-800-15-55	980	55	73
80-43-13-3	2880	3	50	300-600-20-55	680	55	75
80-40-15-4	2890	4	57	300-800-20-75	980	75	78
80-65-25-7.5	2900	7.5	56	300-950-20-90	980	90	80
100-80-10-4	1440	4	62	300-1000-25-110	980	110	82
100-110-10-5.5	1440	5.5	66	350-1100-10-55	980	55	84.5
100-100-15-7.5	1440	7.5	67				

100-85-20-7.5	1440	7.5	68	350-1500-15-90	980	90	82.5
100-100-25-11	1460	11	65	350-1200-18-90	980	90	83.1
100-100-30-15	1460	15	66	350-1100-28-132	740	132	86.2
100-100-35-18.5	1470	18.5	65	350-1000-36-160	740	160	78.5
125-130-15-11	1460	11	62	400-1500-10-75	980	75	82.1
125-130-20-15	1460	15	63	400-2000-15-132	740	132	85.5
150-145-9-7.5	1440	7.5	63	400-1700-22-160	740	160	82.1
150-180-15-15	1460	15	65	400-1500-26-160	740	160	86.5
150-180-20-18.5	1470	18.5	75	400-1700-30-200	740	200	83.5
150-180-25-22	1470	22	76	400-1800-32-250	740	250	82.1
150-130-30-22	1470	22	75	400-1760-7.5-55	540	55	82.1
150-180-30-30	1470	30	73	500-2500-10-110	740	110	82
150-200-30-37	1480	37	70	500-2600-15-160	740	160	83
				500-2400-22-220	740	220	84

本产品的品牌是YB，型号是QW(WQ)32-12-15-1.1，材质是铸铁，性能是不阻塞，原理是离心泵，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，排出口径是32（mm），扬程是15（m），转速是2825（r/m），功率是1.1（w），效率是40，流量是12（m³/h），叶轮结构是单，叶轮数目是1，规格是功率1.1KW，是否提供加工定制是否