

## YW液下排污泵批发 80YW40-7-2.2

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | YW液下排污泵批发 80YW40-7-2.2          |
| 公司名称 | 石家庄强冠工业水泵有限公司                   |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 | 品牌:<br>型号:80YW40-7-2.2<br>材质:铸铁 |
| 公司地址 | 河北省石家庄市裕华区裕华东路106号              |
| 联系电话 | 0312-8638064 15831100220        |

### 产品详情

产品概述：液下型排污泵,适应安装水池或水槽的支架上,电机在上,泵体淹没在液下,可用于固定或移动的地方,该泵的基本长度为1-2.5米,适用于各企业输送生活污水,建筑污水,含粒块状介质的工业液体,也可用于抽送清水。 企业单位废水排放。 城市污水处理厂排放系统。 地铁、地下室、人防系统排水站。

医院、宾馆、高层建筑污水排放。 住宅区的污水排水站。 市政工程,建筑工地中稀泥浆的排放。 自来水厂的给水装置。 养殖场污水排放及农村农田灌溉。 勘探矿山及水处理设备配套。

代替肩挑人担,吸送河泥。 使用条件水温 60 ,液体ph值为4~10。 采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。 机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。 整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。 该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机绝对保护。 可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护,提高了产品的安全性与可靠性。

浮球开关可以根据所需液变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。 可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。

能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。

有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。 型号意义:

本产品的品牌是强冠,型号是80YW40-7-2.2,材质是铸铁,性能是不阻塞,原理是离心泵,泵轴位置是边立式,叶轮吸入方式是单吸式,排出口径是80(mm),扬程是7(m),转速是2900(r/m),功率是2.2(w),效率是50,流量是40(m<sup>3</sup>/h),叶轮结构是封闭式,叶轮数目是1