

# 室内膨胀型防火涂料防火涂料有哪几种分类

产品名称	室内膨胀型防火涂料防火涂料有哪几种分类
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

## 产品详情

钢结构防火涂料厂家！为什么选择我们？自有生产服务技术团队，售后完善  
技术支持：对每一道工序，每一个产品严格把关 质量优势：只做性价比优良的产品  
价格优势：透明的价格

诚信厂家 HONEST MANUFACTURER 严控生产流程，严格质检，每个环节都严格把控  
品质放心，力求让每一位客户满意。矿物棉类建筑防火隔热涂料 矿物棉类建筑防火隔热涂料是继厚涂型建筑防火涂料-珍珠岩系列，氯氧镁水泥系列防火涂料之后的又一重要防火涂料系列，尚属空白，它与珍珠岩类防火涂料相比，其主要特点是作为隔热填料的矿物纤维对涂层强度可起到增强作用，可应用于地震多发的地区或常受震动的建筑物，并能起到防火、隔热、吸音之作用。矿物棉类建筑防火隔热涂料主要有矿物纤维防火隔热涂料、隔热填料，其主要成分是矿物棉、粘结材料一般是水泥，在现场采用干法喷涂施工，即纤维经分散后与粘结材料一起用高压空气输送至喷口处，然后与分布于喷口周围的高雾化水混合喷射至待涂表面。能够获得密度较小的涂层，从而能减轻整个建筑物的重量，降低建筑物负荷。国外已广泛使用快干型矿物棉类防火涂料，在施工条件差的建筑工地使用时，具有施工方便、成本低、干燥时间短等优点。

产品详情 类型	参数供参考	产品详情 类型	参数供参考
品牌	金涛	型号	厚型 薄型 超薄型 膨胀型 非膨胀型 均有
抗压强度	50mpa	适应场所	厂房/建筑/隧道/体育馆/展览馆/机场
有效成分含量	99.6	储存要求	干燥阴凉处
单件净重	20kg	适用范围	钢结构防火
耐火温度	1500 °C	产品用量	2.5-3kg/m <sup>2</sup>
使用温度	零下5度-70度	施工方法	喷/涂
加工定制	是	保质期	12个月
颜色	灰白/可调	涂层厚度	3.0mm
等级		特色服务	免费拿样
包装	桶装/袋装	可销售地	全国

运输	普通物流	有无资质	资质齐全
耐火时间	1h-3h	液态类型	水基型
功能	阻燃防火	是否包工包料	是

室内膨胀型防火涂料防火涂料有哪几种分类

行业经验YEARS OF EXPERIENCE 有一批匠心的技术团队 富的实操经验严谨管理能力  
 贴心客服团队，用心跟进服务 为您节省时间和成本。金涛防火涂料在防火涂料领域的深厚实力和经验，使其产品广泛应用于建筑、电力、石化、冶金、钢铁、船舶、机械制造、造纸、港口、航天等各个领域。无论是大型商业综合体、体育场馆，还是居民住宅、工业厂房，都能见到河北盟盾防火涂料的身影。这些产品不仅提升了建筑物的防火等级，也为人们的生命财产安全提供了坚实的保障。防火涂料 阻燃机理防火涂料的阻燃机理1．防火涂料：本身具有难燃或不燃性，使被保护的可燃性基材不直接与空气接触，故而延迟基材的着火时间。2．防火涂料遇火受热分解出不燃的惰性气体，使可燃物分解出的可燃气体和空气中氧气稀释而燃烧。3．阻止发火反应的链锁反应、分解气体的燃烧反应是游离基反应，而含氮、磷、溴等的防火涂料分解出一些活性基因；与可燃游离基结合而中断链锁反应从而降低燃烧速度。4．防火涂料遇火膨胀发泡，生成一层泡沫隔热层，封闭被保护的基材，阻止基层燃烧。此外，有些防火涂料遇火分解，产生强烈的吸热反应，温度上升，而延迟火势扩展。