

# FPC LED柔性线路板快速打样及批量生产 品质

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | FPC LED柔性线路板快速打样及批量生产 品质                 |
| 公司名称 | 深圳市诚迈电子有限公司                              |
| 价格   | 面议                                       |
| 规格参数 | 加工定制：是：<br>型号：FR-4:机械刚性：柔性<br>层数：双面:基材：铜 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区沙井街道沙一万安工业园14栋二楼A区                 |
| 联系电话 | 0755-81448690 13662285836                |

## 产品详情

深圳市诚迈电子有限公司公司简介一、概况本公司是一家专业生产单、双、多层及柔性线路板的私营企业，本公司拥有各种先进的生产设备，高素质的工程技术人员以及日臻完善的管理和服务体系。自2003年成立以来，不断引进德国、日本、台湾等地区的先进设备和生产技术，致力于开发生产高密度和高可靠性的单面至十层线路板，产品广泛应用于电脑、工业控制、通信、汽车电子以及家电领域，约70%的产品出口，行销北美、欧洲、日本、印度及中东等地区。公司已顺利通过了iso9001：2000国际质量认证、rohs环保认证及ul认证；月产量达8000平方米，本厂的宗旨：“顾客是上帝，质量是生命”，我们以优质的产品、合理的价格，为您提供pcb基板生产、抄板、布线、原理设计、开模等一条龙服务。信譽卓著，品質超群，一直受到國內、外廣大客戶一致好評。二、主要技術指標1 .

最大加工尺寸：单面板，双面板：600mm \* 500mm 多层板：400mm \* 600mm2 . 加工板厚度：0.2mm -4.0mm3 . 基材铜箔厚度：18 μ (1/2oz),35 μ (1oz),70 μ (2oz)4 . 常用基材：fr-4 , cem-3 , cem-1, 聚四氟乙烯、fr-1 (94v0、94hb) 5 . 光銅、鍍鎳、鍍金、噴錫；沉金，抗氧化、无铅喷锡、沉锡等。三 . 工艺能力：( 1 ) 钻孔：最小孔径 0.1mm ( 2 ) 孔金属化：最小孔径 0.3mm , 板厚 / 孔径比 4 : 1 ( 3 ) 导线宽度：最小线宽：金板 0.10mm , 锡板 0.15mm ( 4 ) 导线间距：最小间距：金板 0.10mm , 锡板 0.15mm ( 5 ) 镀金板：镍层厚度：或 =2.5 μ 金层厚度：0.05-0.1 μ m 或按客户要求 ( 6 ) 喷锡板：锡层厚度：> 或 =2.5-5 μ ( 7 ) 铣板：线到边最小距离：0.15mm 孔到边最小距离：0.15mm 最小外形公差：± 0.1mm ( 8 ) 插座倒角：角度：30度、45度、60度 深度：1-3mm ( 9 ) v 割：角度：30度、35度、45度 深度：板厚 2/3 最小尺寸：80mm \* 80mm四、交貨期a) 樣板及小批量：3-5天. b) 大批量板交期：6-7天. c) 加急板24小时交货五、聯繫電話電話：0755-81448690 傳真：0755-81448692

聯繫人：谢先生 13662285836 邱小姐手机：13410687565 qq：644896204  
1276730498 e-mail：pcbhm@126.com工廠地址：沙井镇新二村下埔路18号新二工业园

本产品的加工定制：是是品牌：诚迈电路板，型号：FR-4是机械刚性：柔性，层数：双面是基材：铜，绝缘材料：有机树脂是绝缘层厚度：常规板，阻燃特性：VO板是加工工艺：压延箔，增强材料：玻纤布基是绝缘树脂：环氧树脂(EP)，产品性质：热销是营销方式：厂家直销，营销价格：特价