

经验丰富|风之范 灵璧排风管道厂家

产品名称	经验丰富 风之范 灵璧排风管道厂家
公司名称	安徽风之范通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区当涂路螺旋风管加工厂
联系电话	18158850600

产品详情

通风管道吊装：按系统编号和标记进行安装；检查安装部位风管的尺寸，法兰安装是否正确；风管及法兰制作允许偏差是否符合规定；风管安装前应清除其内、外表面粉尘及管内杂物。风管施工质量控制管理把握以下几点：风管接头部位不得装设在墙内或楼板内，与风管连接的风阀部件要有单独支撑固定。风管连接口要严密，法兰不能错位安装，排风管道厂家，插条式连接要牢固严密。安装后的风管布局要美观，支架、风管不能有倾斜现象。系统风管漏光检测时，光源可置于风管内侧或外侧，但其相对侧应为暗黑环境。检测光源应沿着被检测接口部位与接缝做缓慢移动，在另一侧进行观察，当发现有光线射出，则说明查出明显漏风处，并应做好记录。

一般除尘系统风管的安装，需在厂房内与风管有关的工艺设备安装完毕，设备的接管或吸、排尘罩位置已定的条件下进行。不锈钢风管成品因其很好的耐蚀性、耐热性、高强度等物化性能，主要应用于多种气密性要求较高的工艺排气系统、溶剂排气系统、有机排气系统、废气排气系统及普通排气系统室外部分、湿热排气系统、排烟除尘系统等。镀锌风管出现噪音，很大程度上其实就是按照物理原理，空气活动越快，噪音的体现就越大。

风管加工要点：直接切边要求选择左45°单刀刨或右45°单刀刨。将板材放置在工作台上，方铝合金靠尺平行固定在恰当位置。风管系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验。检测应采用具有一定强度的安全光源。手持移动光源可采用不低于100W带保护罩的

低压照明灯，或其他低压光源。矩形风管抱箍支架应紧贴风管。如保温风管，应留有保温厚度浸沥青的木块风管吊架应平直、螺纹应光洁、吊杆拼接可采用焊接。长度不应少于吊杆直径的六倍，并应在两侧焊接。

经验丰富|风之范-灵璧排风管道厂家由安徽风之范通风设备有限公司提供。安徽风之范通风设备有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，风之范一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。