

# 物位液位计 电容式物位变送器 差压式变送器

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 物位液位计 电容式物位变送器 差压式变送器 |
| 公司名称 | 江苏华尔瑞仪表有限公司           |
| 价格   | 面议                    |
| 规格参数 | 品牌:华尔瑞<br>型号:HER-500  |
| 公司地址 | 金湖县戴楼工业集中区健康西路6号      |
| 联系电话 | 13905232040           |

## 产品详情

我公司是生产型企业，所有产品都是工厂直销，供应各种电磁/涡街/旋进旋涡/涡轮/v锥/孔板/靶式/金转/威力巴/楔形/平衡/热式气体质量/变送器/液位计/调节阀/压力表等。价格优惠，质量三包。欢迎新老客户来电（0517-86818080），旺旺（heryb18），qq（670581039）咨询。

her-500电容式物位变送器产品结构坚固，形式多种，适应现场不同情况，模块化设计，便于用户维护。测量腐蚀性液体、粉尘和固体颗粒，可用于制药、化工、食品等行业。如啤酒罐装机酒位测控、奶制品生产线液位测控、制药厂反应罐液位测量等。产品特点以可变电容为基本工作原理。产品结构坚固，形式多种，适应现场不同情况，模块化设计，便于用户维护。

### 产品模拟显示

主要技术指标电 源 14 ~ 36v dc输出信号 4 ~ 20ma dc精 度 0.5%fs（标准条件下）探头长度 0.1m ~ 3m（刚性），3 ~ 20m（柔性）环境温度 - 20 ~ + 85（标准型）电子舱防护等级 ip66电缆进线 g1/2??电缆密封套电子舱材料 压铸铝探头选型物位测量的具体工况有多种情况。订货前，应根据被测介质导电性、是否结晶、腐蚀性以及介质温度，容器的导电性、内部形状、过程压力等具体情况，选择相应探头。

| 探头类型               | 典型应用   |
|--------------------|--|
| a1型 金属裸棒探头         | 非导电介质 + 导电容器   |
| a2型 全绝缘棒式探头        | 导电介质；或非导电介质 + 导电容器   |
| b1型 带同轴接地管金属裸棒探头   | 介电常数 $\ll$ 5常见物质介电常数的非导电非结晶液体介质；<br>非导电非结晶液体介质 + 非导电容器；<br>非导电非结晶液体介质 + 容器虽导电但径向尺寸较小且形状不规则 |
| b2型 带同轴接地管全绝缘探头    | 导电非结晶液体介质 + 容器导电但径向尺寸较小且形状不规则  |
| c1型 金属裸缆探头         | 非导电介质 + 导电容器   |
| c2型 全绝缘缆式探头        | 导电介质或；非导电介质 + 大型导电容器   |
| d1型 带参考电极金属裸棒双杆探头  | 非导电易结晶液体介质 + 非导电容器   |
| d2型 带参考电极全绝缘棒式双杆探头 | 导电且易结晶液体介质 + 非导电容器；<br>导电且易结晶液体介质 + 容器导电但径向尺寸较小且形状不规则                                      |
| d3型 整体聚四氟乙烯包覆探头    | 导电或非导电强腐蚀性介质而且环境有腐蚀性挥发物，腐蚀性蒸汽环境  |

本产品的加工定制是是，品牌是华尔瑞，型号是HER-500，测量范围是0-10M，测量精度是0.5%，输出信号是4-20（mA），介质压力是1.6（MPA），介质温度是150（ ），防爆等级是66，供电电压是24VDC，适用范围是料位，液位