

# 数字油位变送器CR-6061，汽车防盗油耗监控器

产品名称	数字油位变送器CR-6061，汽车防盗油耗监控器
公司名称	河南长润仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长润 型号:CR-6061
公司地址	郑州市航空港区新港大道如荼路锦荣豫发产业园14号楼
联系电话	0371-66006688 13137946003

## 产品详情

### cr-606系列油位变送器

#### cr-606油位变送器(传感器)工作原理

cr-606系列电容式油位传感器的传感部分是一个同轴的容器，当油进入容器后引起传感器壳体和感应电极之间电容量的变化，这个变化量通过电路的转换并进行精确的线性和温度补偿，输出4-20ma标准信号供给显示仪表。cr-606油位变送器(传感器)性能指标

检测范围：0.05-5m

精度:0.1、0.2、0.5级

承压范围:-0.1mpa-32mpa

探极耐温:-50-120

输出信号:4-20ma、4-20ma叠加hart通讯、485通讯、can总线通讯

供电电压:12-28vdc（本安型需经安全栅供电）

固定方式:螺纹安装m20×1.5、m27×2，m18×1.5、m16×1

法兰安装dn25、dn40、dn50。特殊规格可按要求定制

探极直径：12、16、25

防爆等级:本安exia ct6隔爆exd ct5

防护等级:ip65

本安参数:ui : 28vdc , ii : 93ma , pi : 0.65w , ci : 0.042uf , li : 0mh

cr-606油位变送器(传感器)适用场合

cr-6062小巧型油位变送器(传感器)工业级，适合5mpa以下，温度在200 以下粘度不高油质的测量，可附加各种协议的通讯

cr-6061汽车专用型油位变送器(传感器)适合常温常压下各种燃料油的测量，输出阻尼时间30-180s可调，可带485通讯

cr-6062标准型油位变送器(传感器)工业级，适合5mpa以下，温度在200 以下较粘稠的油质的测量，可附加各种协议通讯

cr-6063高温高压型油位变送器(传感器)工业级，适合32mpa以下，温度在250 以下各种油质的测量，可附加各种协议通讯

cr-6061通用型油位变送器(传感器)适合常温常压下各种燃料油、液压油的测量，可带485通讯.

本产品的加工定制是是，品牌是长润，型号是CR-6061，测量范围是0.05-1m，测量精度是0.5，输出信号是0-5V,RS232，RS485，4-20（mA），介质压力是-0.1MPA~0.6MPA（MPA），介质温度是-50~125（ ），供电电压是12-28V