

# SA128型高温静电容式料位器

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | SA128型高温静电容式料位器          |
| 公司名称 | 广州宇林自动化控制设备有限公司          |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 | 品牌:<br>型号:SA128型         |
| 公司地址 | 广州市番禺区大龙街城市花园C4-16号铺     |
| 联系电话 | 020-38897067 13360550986 |

## 产品详情

输出：dpdt继电器(双刀双掷)

触点容量：250vac：1a有感，3a无感

供电：185-255vac，50/60hz(标准)

95-135vac，50/60hz(可选)

18-30vdc(可选)

(2w最大)

分辨率：0.2pf或更小

重复性：< 1mm(0.04 )(导电物料)

< 20mm(0.79 )(绝缘物料)

负载电阻能力：屏蔽端到地之间150

报警方式：可现场设置为hifs(高位报警及其故障保险方式)或lifs(低位报警及其故障保险方式)

报警灯输出：红灯—物位报警；绿灯—物位正常

探头工作温度：-40 ~ +800 探头保护材质：陶瓷

仪表环境温度：-40 ~ +75

响应时间：<0.5秒

延时：1~55秒(可选)

安全栅：内置限流，四重限压防护安全栅

静电火花防护(对传感器)：抗浪涌冲击1000v

内置滤波器对于来自1.5米(59 )以为的其它外露传感元件，电缆或输出线路功率为5w的射频干扰，该变送器电路具有防护功能

探头长度：0.457m(18 )(标准)

0.1m(3.9 )~20m(787.4 )(可选)

电缆长度：5m(197 )(标准)，0.1(3.9 ))50m(1968.5 )(可选)

电器接口：m20×1.5(电缆直径要求小于12mm，0.47 )(可选3/4 npt)

过程连接：npt螺纹安装，法兰安装(可选)

安装：可选垂直，水平或任角度安装

外壳防护：符合ip67防护标准

防爆区域等级：exd [ ia ] ia iict4

认证：cmc、pcec

本产品的品牌是宇林，型号是SA128型