

《供应》利虹生产TD28等电位联结端子箱 特殊规格可定做 畅销全国

产品名称	《供应》利虹生产TD28等电位联结端子箱 特殊规格可定做 畅销全国
公司名称	佛山市顺德区利虹电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:利虹 型号:TD-28-B
公司地址	佛山市顺德区勒流工业四路36号
联系电话	86 757 25551798

产品详情

等电位箱td28-b:

等电位端子箱是将建筑物内的保护干线，水煤气金属管道，采暖和冷冻、冷却系统，建筑物金属构件等部位进行联结，以满足规范要求的接触电压小于50v的防电击保护电器。是现代建筑电器的一个重要组成部分，被广泛应用高层建筑。

利虹等电位联结端子箱分为中型，小型2种，箱体材质都是0.8mm厚的冷轧钢,产品表面喷涂光滑均匀。具体规格尺寸如下:

小型:160*75*50mm,铜条规格2*20mm,型号td28-a.

中型：300*182*80mm,铜条规格3*30mm,型号td28-b.

特殊规格可定做！

作用：

1.总等电位联结的作用，在于降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差，并清除自建筑物外经电气线路各种金属管道引入的危险故障电压的危害，建筑物每一电源进线都应做总等电位联结，各个联接端子板应互扣相通。

2.辅助等电位联结的作用：将两导电部份用导线直接作等电位联结，使故障接触电压降至接触电压限值以下。电源网络阻抗过大，使自动切断电源时间过长，不能满足防电击要求时；为满足浴室、游泳池、医院手术室等场所对防电击的特殊要求时；自tn系统同一配电器供给固定式和移动式两种电气设备，而固定式设备保护电器切断电源时间不能满足移动式防电击要求时。

3.局部等电位：当需在一局部场所范围内做各个辅助等电位联贯器，可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相联通，以简便地实现局部范围内的多个辅助等电位联结，被称作局部等电位联结。

该产品已经获得国家质量监督局颁发的质量检测证书!

本产品的加工定制是是，品牌是利虹，型号是TD-28-B，外形尺寸是300*182*80（mm），适用范围是室内等电位联结，产品认证是CCC，型号报价是TD-28-B