

TTD281FJ 西卡姆穿刺线夹

产品名称	TTD281FJ 西卡姆穿刺线夹
公司名称	乐清市雷霆电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:西卡姆 型号:TTD281FJ
公司地址	陕西 西安市 朱宏机电市场10排41-42号
联系电话	02989611331 18700588663

产品详情

ttd绝缘穿刺线夹 用于建筑配电系统绝缘电缆支接、低压架空绝缘电缆连接、低压绝缘进户电缆支接、路灯配电系统等。

主线：绝缘铜或铝 支线：绝缘铜或铝 可带电或停电作业。

线夹主体采用高强度，抗机械变化和气候变化的绝缘材料制成。· 配有紧固力矩螺母的螺钉经抗腐蚀处理（可根据用户要求提供不锈钢螺钉），力矩螺母使安装更简便、安全、快捷，其恒定穿刺压力可确保电缆连接达到最佳电气效果。· 线夹具有防水功能，可在水中耐受电压6kv无击穿现象。· 密封防水支线端盖，可防止水侵入支接导线（防水软端盖“gp”为任选项）。可根据需要左侧或右侧分支。

型号	主线 (mm ²)	支线 (mm ²)	最大电流(a)	螺栓	力矩螺母
				数量 h (mm)	
ttd031fj	2.5-25	1.5-10	86	1 × m5 8	f 0806
ttd041fj	6-35	1.5-10	86	1 × m8 13	f 1309
ttd051fj	16-95	1.5-10	86	1 × m8 13	f 1309
ttd101fj	6-50	(2.5)6-35	200	1 × m8 13	f 1309
ttd151fj	25-95	(2.5)6-35	200	1 × m8 13	f 1314

ttd201fj	25-95	25-95	377	1 × m8 13	f 1318
ttd251fj	50-150	25-95	377	1 × m8 13	f 1318
ttd271fj	35-120	35-120	437	1 × m8 13	f 1318
ttd281fj	50-185	(2.5)6-35	200	1 × m8 13	f 1314
ttd371fj	35-150	35-150	504	1 × m8 13	f 1318
ttd401fj	50-185	50-150	504	2 × m8 13	f 1318
ttd431fj	70-240	16-95	377	2 × m10 17	f 1720
ttd451fj	95-240	95-240	530	2 × m10 1 7	f 1725
ttd551fj	120-400	95-240	679	2 × m10	

本产品的加工定制是是，品牌是西卡姆，型号是TTD281FJ，外形尺寸是15（mm），适用范围是主线50-185支线2.5/6-3.5，产品认证是CCC，型号报价是25