

# 苏州华鹏热缩材料 PFA焊条 广东PFA焊条

产品名称	苏州华鹏热缩材料 PFA焊条 广东PFA焊条
公司名称	苏州华鹏热缩材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区同安东路6号
联系电话	18115489161 18115489161

## 产品详情

对于环保PFA绝缘套管来说吧，我们都了解环保PFA绝缘套管大部分是由PFA绝缘材质组成的，因此环保PFA绝缘套管与PFA材质在物理上有着一些固有属性：

- 1、环保PFA绝缘套管可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。
- 2、环保PFA绝缘套管有的耐腐蚀性，对所有化学品都耐腐蚀，摩擦系数在塑料中低，还有很好的电性能，PFA焊条价格，环保PFA绝缘套管其电绝缘性不受温度影响，PFA焊条现货，有“塑料王”之称。
- 3、环保PFA绝缘套管其耐化学药品性与聚四氟乙烯相似，比偏氟乙烯制品好。
- 4、环保PFA绝缘套管其抗蠕变性和压缩强度均比聚四氟乙烯好，拉伸强度高，广东PFA焊条，伸长率可达100-300%；此外环保PFA绝缘套管介电性好，耐辐射性能优异。阻燃性达。
- 5、环保PFA绝缘套管无毒。

其抗蠕变性和抗压强度均优于PTFE，抗拉强度较高，伸长率可达100-300%。良好的介电性能和优异的抗辐射性能。阻燃性能达到V0级。适用于制造耐腐蚀件、减摩件、密封件、绝缘件及器械零件。高温电线、电缆绝缘、防腐设备、密封材料、泵阀套、化工容器。绝缘套管具有比聚四氟乙烯更好的抗蠕变和抗压强度，抗拉强度和伸长率高达100-300%；此外，环保型PFA绝缘套管具有良好的介电性能和优异的耐辐射性。PFA塑料是一种少量的全氟丙基全氟乙烯醚和聚四氟乙烯共聚物。熔体粘度增加，溶液粘度降低，但性能与PTFE相比没有变化。该树脂可通过普通热塑性成形工艺直接加工。

PFA管不止PFA这一种，它还有其余几种没有显示出来，PFA焊条公司，比如PTFE、FEP、ETFE三种。今天我们就来了解一下这三种在管类方面有什么作用吧！1、特氟龙PTFE（聚四氟乙烯）：以在260℃连续使用，具有较高的使用温度为290-300℃，极低的摩擦系数、良好的耐磨性以及稳定的化学性。2、特氟龙FEP（氟化乙烯丙稀共聚物）：在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜，具有很好的化学稳定的不粘特性，较高可使用温度为200℃。3、特氟龙ETFE：是一种乙烯和四氟乙烯的共聚物，该树脂是较为坚韧的氟聚合物，可以形成一层高度耐用的涂层，具有良好的耐化学性，并可在150℃下连续工作。

苏州华鹏热缩材料(图)-PFA焊条价格-

广东PFA焊条由苏州华鹏热缩材料有限公司提供。苏州华鹏热缩材料有限公司是江苏苏州,行业设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在苏州华鹏热缩材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创苏州华鹏热缩材料更加美好的未来。同时本公司还是从事FEP套管，FEP热缩套管，PFA套管的厂家，欢迎来电咨询。