

# 食用油灌装机，液体灌装机，半自动灌装机 小型灌装机

产品名称	食用油灌装机，液体灌装机，半自动灌装机 小型灌装机
公司名称	温州市申阳电泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	种类:酱油设备 品牌:shenyang
公司地址	温州市瓯海娄桥街道东耕村东花北路13号
联系电话	86-0577-86291281

## 产品详情

gz系列液体灌装机采用不锈钢磁力齿轮泵为液体的输送动力，核心采用微电脑单片机控制，结构紧凑，操作简便，计量调整准确便，品质可靠寿命长。可广泛用于制药，食品，油脂，日化等，可灌装绝大类型的液体，包括高黏度的液体，如：各种药剂、化学品、油类、化妆品、食品等无颗粒液体。

- 1、泵体材料均为不锈钢。
- 2.功能全，自动手动均可。可单机作业也可配流水线上工作。
- 3.可配多个灌装头，常用的型号有：单泵机、双泵机、四泵机。
- 4 . 灌装控制精确，计量范围：3ml-2000ml,任意选择。

1.灌装机应该放置通风干燥、灰尘少的地方，并要求水平放置与墙壁或其他物体的距离应大于20cm，确保排风正常。

2.为避免人身伤害，请使用接地交流电源插座，电源插头与插座应接触良

好，否则容易损害灌装机。

4.灌充头必须垂直向下，否则会出现滴液现象。

5.管路弯角不宜太小，否则影响流量和准确性。

6.原料桶液体高位不宜相差太大，否则影响精确度。

7.挥发性的液体请在空气流通的空气环境下使用。

8.不宜与高频波机并用。

9.不宜与大负荷设备使用。

10.为避免被烫伤或触电，请勿随意打开机箱，工作时请勿将金属物品伸入

机箱内，或随意触摸散热部件，否则可能发生严重的触电事故。

11.注意所灌装的物料里不能含有较硬颗粒性杂物，软精物品或丝线性物品。

现象	原因	解决方法
不工作	检查电源线	泵腔内注水
	检查保险丝	烧断更换
	杂物堵住管路	清除杂物
	泵未运动	与厂家联系
无法停止	设定错误	对“灌装时间”设置进行检查
	无数位显示	与厂家联系
灌充时管内有气泡	接头有漏气	检查接头
	原料不足	补充原料
停机时出料管有连续气泡	逆止阀有杂物	拆洗逆止阀
灌充头滴漏	流充头不垂直	将灌充头垂直
	液体比重太小	更换小号灌充头
	进出料管材质选用不当	选择合适软管

本产品的加工定制是是，种类是酱油设备，品牌是shenyang，型号是GZ-1HB，电压是220（V），功率是0.06（kw），营销是新品